



DIGICORDER ISIO S1

Récepteur satellite numérique HD avec Twin-Tuner, magnétoscope numérique intégré pour enregistrer les programmes radio et TV et fonctionnalité Internet

Disque dur	EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
500	4019588517264	argent	0501/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
500	4019588507265	noir	0500/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
1.000	4019588117266	argent	1001/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
1.000	4019588107267	noir	1000/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Fonction UPnP/DLNA/Client- & Server pour les réseaux domestiques

IP module d'accès aux bibliothèques, Vidéo sur demande des services et applications

2 Interfaces communes Plus (CI+)

Disque dur intégré (1 To)

Libre navigation et ISIO Live! (portail de services TechniSat)

TWIN tuner (regarder une chaîne tout en enregistrant une autre en même temps)

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 14 V

Horizontal: 18 V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: interne

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Grec, Italien, Hollandais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Espagnol, Tchèque, Turc, Hongrois

Ensemble de la mémoire programme: 5.000

Choix des programmes régionaux: Oui

COMMANDE/CONFORT

Mise en veille: Oui

Réveil: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Démarrage rapide du mode veille: 6,9 W

LED de veille: 0,25 W

en mode marche: 13 W

ÉCRAN
Image dans l'image (PIP): Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Arrêt sur image: Oui
Zoom: Oui
576i: Oui
576p: Oui
SD: Oui
HD: Oui
1080i: Oui
720p: Oui

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE
Codecs vidéo: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
Formats vidéo: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, AVI
JPEG: Oui
Formats audio: AAC, MP3, M4A, MP2

MODE HÔTEL
accès protégé au mode hôtel: Oui
Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui
verrouillage volume: Oui
Verrouillage du menu: Oui
verrouillage du champ de commande: Oui
Horloge intégrée avec DEL: Oui
sélection source de démarrage: Oui
sélection du programme de démarrage: Oui

ENVIRONNEMENT
Humidité ambiante: 10 ... 75 %
Température ambiante: 5 ... 35 °C

INTERNET / RÉSEAU
Prise en charge HTML 5: Oui
HbbTV: Oui

RACCORDEMENTS
Sortie HDMI™ (out): 1
Sortie d'audio coaxiale (S/PDIF): Oui
Sortie audio numérique optique: Oui
Sortie audio analogique (RCA): Oui (rechts / links)
Sortie YUV (composants): 1
Péritel: 1
Video Cinch out: 1
Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui
Connecteur de type F: 2

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Fonction UPnP/DLNA/Client- & Server pour les réseaux domestiques
Performances exceptionnelles: 2 Interfaces communes Plus (CI+)
Performances exceptionnelles: Libre navigation et ISIO Live! (portail de services TechniSat)
Performances exceptionnelles: IP module d'accès aux bibliothèques, Vidéo sur demande des services et applications
Performances exceptionnelles: Disque dur intégré (1 To)
Performances exceptionnelles: TWIN tuner (regarder une chaîne tout en enregistrant une autre en même temps)

LECTEUR DE CARTE
Carte SD: Oui

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE
Conax: Oui
CI+: Oui

TUNER
Type de tuner: DigitalSat
Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2
Solution à câble unique (SatCR): SCR1 = EN50494
Réception par: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Impédance d'entrée: 75 Ω
Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45
DVB-S2: 8PSK-QPSK
DVB-S2: 10 ... 31
FEC: Viterbi et Reed-Solomon
TECHNIROUTER ready: Oui
TECHNISELECT 12 ready: Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON
DigiCorder ISIO S1, Télécommande avec piles, Câble réseau, Câble HDMI, Mode d'emploi, Carte de garantie