



Câble coaxial TK Basic SAT

Câble coaxial 1,0/4,6 mm² à quadruple blindage pour la télévision par satellite et la télévision hertzienne

Longueur de bobine	EAN	Longueur du câble	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
100 m	4019588100251	100 m	blanc	0100/3025	4,9 kg	4,9 kg	27,5 x 14,6 x 27,5 cm	27,5 x 14,6 x 27,5 cm
25 m	4019588250253	25 m	blanc	0025/3025	1,34 kg	1,34 kg	20 x 6,5 x 20 cm	20 x 6,5 x 20 cm
50 m	4019588500259	50 m	blanc	0050/3025	2,24 kg	2,24 kg	24,5 x 7 x 24,5 cm	24,5 x 7 x 24,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Innenleiter: Stahl verkupfert!

Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dielektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!

Strapazierfähige PVC-Mischung, die dem Kabel dennoch die nötige Flexibilität verleiht!

Brandschutzklasse: Eca nach BPV/CPR EN50575:2014

ATTÉNUATION

100 MHz: 6,3

200 MHz: 8,73

800 MHz: 18,22

1000 MHz: 20,35

1350 MHz: 24,2

1750 MHz: 27,1

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

5 - 30 MHz: ≥ 6,5 dB

30 - 65 MHz: ≥ 6,8 dB

65 - 470 MHz: ≥ 13,6 dB

470 - 1800 MHz: ≥ 28 dB

1800 - 2450MHz: ≥ 31,1 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleur: Weiß

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réception: 5 ... 3.000 MHz

Impédance: 75 Ω (± 3)

Diamètre du conducteur: 1 mm

Matériel conducteur intérieur: Stahl verkupfert

Isolation: Cell-PE

Diamètre diélectrique: 4,6 mm (± 0,1)

Conducteur extérieur: 1x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt + 1x Aluminium Geflecht + 1x Alu-Folie doppelt kaschiert + 1x Aluminium Geflecht

Gaine: PVC, weiß

Diamètre du revêtement: 7 mm (± 0,2)

Rayon de courbure: ≥ 50 mm

Capacité: 55

Facteur de réduction: 0,85

Limite de l'affaiblissement due au blindage: 110 dB

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Innenleiter:
Stahl verkupfert!

Performances exceptionnelles: Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dieelektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!

Performances exceptionnelles: Strapazierfähige PVC-Mischung, die dem Kabel dennoch die nötige Flexibilität verleiht!

Performances exceptionnelles:
Brandschutzklasse: Eca nach BPV/CPR
EN50575:2014

IMPÉDANCE DE TRANSFERT

5MHz: ≤ 3

30 MHz: ≤ 0,1

CONTENU DE LA LIVRAISON

longueur indiquée dans la description.