



Universal-V/H-LNB

LNB numérique pour la réception à deux abonnés

EAN	Couleur	N° d'art.
4019588208940	noir	0020/8194

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Feed ø 40 mm

CONVIENT À

Nombre de participants: 1

Nombre de positions orbitales: 1

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 12 ... 14,5 V

Horizontal: 16 ... 20 V

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz ± 3MHz

Bande haute: 10,6 GHz ± 3MHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique LNB: 12 ... 20 V

Consommation électrique: max. 150 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties: 1

Enregistrement feed: 40 mm

Impédance: 75 Ω

Type de raccordement: F-Buchse

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -40 ... 70 °C

Humidité ambiante: 10 ... 95 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Feed ø 40 mm

NIVEAU DE BRUIT

Gamme de fréquence inférieure: 0,7 dB max.

Gamme de fréquence supérieure: 0,7 dB max.

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 - 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 - 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 - 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 - 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

LNB universel V/H