


# SATFINDER Mini

Pour un réglage rapide de l'antenne satellite

| Couleur | EAN | N° d'art. | Poids (Carton) | Poids (appareil) | Appareil (LxHxP) | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | 4019588034273 | 0000/3427 | 107 g | 59 g | 12,5 x 6,5 x 3 cm | 14,1 x 8 x 4,3 cm |

## ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Gamme de fréquences : 950 MHz - 2150 MHz
- Plage de fonctionnement : 52 à 60 dB
- Impédance d'entrée/de sortie : 75 Ω
- Atténuation de passage : < 3 dB
- indicateur de niveau
- Rétroéclairage
- Bouton de réglage de la sensibilité
- Signal sonore
- Boussole intégrée
- Signal d'entrée min./max. : -40 dBm/-10 dBm

## ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: Atténuation de passage : < 3 dB
- Performances exceptionnelles: Bouton de réglage de la sensibilité
- Performances exceptionnelles: Rétroéclairage
- Performances exceptionnelles: Signal sonore
- Performances exceptionnelles: Gamme de fréquences : 950 MHz - 2150 MHz
- Performances exceptionnelles: indicateur de niveau
- Performances exceptionnelles: Signal d'entrée min./max. : -40 dBm/-10 dBm
- Performances exceptionnelles: Impédance d'entrée/de sortie : 75 Ω
- Performances exceptionnelles: Plage de fonctionnement : 52 à 60 dB
- Performances exceptionnelles: Boussole intégrée

## CONTENU DE LA LIVRAISON

SATFINDER Mini, câble de connexion, manuel d'utilisation