



Connecteur de compression F 7.0

Connecteur F pour câble de 7 mm en version à compression

EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)
4019588133518	0001/3351	24 g	6 g

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

High-End F-Stecker

100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz

Ohne Innenhülse - vereinfachte Montage

Geeignet für viele RG6-Koaxialkabel

Montage mit Kompressionszange 0000/3339 von TechniSat

ATTÉNUATION

10 MHz: 0,02

100 MHz: 0,02

450 MHz: 0,03

800 MHz: 0,05

862 MHz: 0,04

1000 MHz: 0,06

1350 MHz: 0,11

2250 MHz: 0,11

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

65 - 470 MHz: ≥ 34 dB

470 - 1800 MHz: ≥ 33 dB

1800 - 2450MHz: ≥ 33 dB

BLINDAGE

30 - 1000 MHz: > 105 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 95 dB CoMeT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de protection: IPX8

Impédance: 75 Ω

Diamètre diélectrique: max. 4,6 mm

Diamètre du revêtement: 6,8 ... 7 mm

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: High-End F-Stecker

Performances exceptionnelles: 100% Wasserdicht

Performances exceptionnelles: Betriebsfähig bis 3 GHz

Performances exceptionnelles: Ohne Innenhülse - vereinfachte Montage

Performances exceptionnelles: Geeignet für viele RG6-Koaxialkabel

Performances exceptionnelles: Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

IMPÉDANCE DE TRANSFERT

5 MHz: < 5

30 MHz: < 2,5

CONTENU DE LA LIVRAISON

unité d'emballage: 100 pièces