

Connecteur de compression F 7.0

Connecteur F pour câble de 7 mm en version à compression

EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)
4019588133518	0001/3351	24 g	6 g

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- High-End F-Stecker
- 100% Wasserdicht
- Betriebsfähig bis 3 GHz
- Ohne Innenhülse - vereinfachte Montage
- Geeignet für viele RG6-Koaxialkabel
- Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

ATTÉNUATION

- 10 MHz: 0,02
- 100 MHz: 0,02
- 450 MHz: 0,03
- 800 MHz: 0,05
- 862 MHz: 0,04
- 1000 MHz: 0,06
- 1350 MHz: 0,11
- 2250 MHz: 0,11

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

- 65 - 470 MHz: ≥ 34 dB
- 470 - 1800 MHz: ≥ 33 dB
- 1800 - 2450MHz: ≥ 33 dB

BLINDAGE

- 30 - 1000 MHz: > 105 dB CoMeT
- 1000 - 2250 MHz: > 95 dB CoMeT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe de protection: IPX8
- Impédance: 75 O
- Diamètre diélectrique: max. 4,6 mm
- Diamètre du revêtement: 6,8 ... 7 mm

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: High-End F-Stecker
- Performances exceptionnelles: 100% Wasserdicht
- Performances exceptionnelles: Betriebsfähig bis 3 GHz
- Performances exceptionnelles: Ohne Innenhülse - vereinfachte Montage
- Performances exceptionnelles: Geeignet für viele RG6-Koaxialkabel
- Performances exceptionnelles: Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

IMPÉDANCE DE TRANSFERT

- 5MHz: < 5
- 30 MHz: < 2,5

CONTENU DE LA LIVRAISON

- unité d’emballage: 100 pièces