

Erdkabel COAX 10

Sehr hoch abgeschirmtes Erdkabel (100 dB) für große Verteilnetze

EAN	Kabellänge	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Spulenlänge
4019588230163	250 m	schwarz - 250 meter	0025/3016	27,5 kg	27,5 kg			250 m
4019588530164	500 m	schwarz - 500 meter	0050/3016	55 kg	55 kg			500 m
4019588130166	100 m	schwarz - 100 meter	0010/3016	9,53 kg	8,5 kg	42 x 42 x 15 cm	55 x 45 x 40 cm	100 m

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
65 - 470 MHz: ≥ 23 dB
470 - 1800 MHz: ≥ 21 dB
1800 - 2450MHz: ≥ 20 dB

DÄMPFUNG
100 MHz: 4,1 dB/100m
200 MHz: 6,9 dB/100m
450 MHz: 9,6 dB/100m
800 MHz: 12,6 dB/100m
1000 MHz: 14,8 dB/100m
1350 MHz: 18,3 dB/100m
1750 MHz: 21,1 dB/100m
2050 MHz: 23,9 dB/100m
2250 MHz: 26,1 dB/100m

TECHNISCHE DATEN
Frequenzbereich: 5 ... 2.600 MHz
Impedanz: 75 Ω (± 3)
Innenleiter Durchmesser: 1,6 mm
Innenleiter Material: Cu blank
Isolation: Zell-PE
Durchmesser Dielektrikum: 7,3 mm (± 0,1)
Außenleiter: 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt, 1 x Cu-Geflecht Sn 25 x 5 x 0.172, 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert
Mantel: PE, schwarz
Durchmesser übermantelt: 10,3 mm (± 2)
Biegeradius: ≥ 110 mm
Kopplungswiderstand: ≤ 3 mO/m @ 5 MHz
Kapazität: 55 pF
Verkürzungsfaktor: 0,81
Schirmungsmaß: ≥ 100 dB Klasse A

TRANSFERIMPEDANZ
5 MHz: ≤ 3 mO/m
30 MHz: ≤ 0,1 mO/m

CONTENU DE LA LIVRAISON