



TECHNISELECT 12

Pour la conversion de 12 transpondeurs DigitalSat librement sélectionnables en une distribution par câble unique

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588032996	bleu/jaune	0000/3299	800 g	500 g	29,2 x 11,2 x 3,1 cm	31,8 x 20 x 4,5 cm

LNB LNB CONTRÔLE

Consommation de courant: max. 400 mA (Für LNB und / oder Verstärker)

Vertical: 13 V über VL

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Équipement exceptionnel : Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

Équipement exceptionnel : 4 vollwertige Receiverausgänge oder Sat-Stämme

Équipement exceptionnel : Messausgang -20 dB

Équipement exceptionnel : Stromsparfunktion

DÉCOUPLAGE

Souches: 30 dB

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Bloc d'alimentation: interne

Fréquence: 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 4

Entrées terrestres: 1

Nombre de connexions câblées: 1

Participant par câble: über 50

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

Température ambiante: -25 ... 55 °C

ATTÉNUATION DE PASSAGE

Technologie terrestre: -20 ... -12 dB (Einstellbare Verstärkung)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

en mode marche: 11 W (inkl. LNB)

PLAGE DE RÉCEPTION

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Technologie terrestre: 80 ... 790 MHz

SORTIE MONOCÂBLE

Fréquence de sortie: 80 ... 2.150 MHz

Nombre de canaux de sortie: 12

Fréquence des canaux de sortie: 974, 1076, 1178, 1280, 1382, 1484, 1586, 1688, 1790, 1892, 1994, 2096 MHz

Fréquence SAT: 950 ... 2.150 MHz

Fréquence TNT: 80 ... 790 MHz

Niveau de sortie Sat: max. 105

Amplification de sortie terrestre: 12 ... 20 dB (Einstellbare Verstärkung)

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniSelect 12, manuel d'utilisation, CD-ROM avec TechniSelect Configuration Tool, câble USB

Résultats de test TECHNISELECT 12



Infosat (02/2012)



Infosat (02/2012)