

TECHNIPRO RV 600-14E

Prise de dérivation satellite pour installations monocâble. Prise d'antenne avec une atténuation de découplage de 14 dB et une protection électronique contre les surcharges.

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588031845	argent	0000/3184	102 g	102 g	7 x 7 x 4,5 cm	10 x 12,5 x 1 cm
4019588031845	argent	0000/3184	102 g	102 g	7 x 7 x 4,5 cm	10 x 12,5 x 1 cm

ATTÉNUATION DE DÉCOUPLAGE
Radio (0,15 - 140 MHz): 15 dB
SAT (920 - 2150 MHz): 14 dB
TV (47 - 860 MHz): 14 dB

ATTÉNUATION DE PASSAGE
VHF: 0,7 dB
UHF: 0,8 dB
Sat: 1,5 dB

GAMME DE FRÉQUENCES
Radio: 87,5 ... 108 MHz
SAT: 950 ... 2.150 MHz
TV: 47...68/ 118 ... 862 MHz

LIMITE DE L'AFFAIBLISSEMENT DUE AU BLINDAGE
47 - 300 MHz: ≥ 85 dB
300 - 470 MHz: ≥ 80 dB
470 - 950 MHz: ≥ 75 dB
950 - 2150 MHz: ≥ 55 dB

TYPE DE RACCORDEMENT
Radio: IEC-Buchse
TV: IEC-Stecker
SAT: F-Buchse

CONTENU DE LA LIVRAISON
TechniPro RV 600-14E