



TECHNIPRO RV 600-14E

Prise de dérivation satellite pour installations monocâble. Prise d'antenne avec une atténuation de découplage de 14 dB et une protection électronique contre les surcharges.

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588031845	argent	0000/3184	102 g	102 g	7 x 7 x 4,5 cm	10 x 12,5 x 1 cm
4019588031845	argent	0000/3184	102 g	102 g	7 x 7 x 4,5 cm	10 x 12,5 x 1 cm

ATTÉNUATION DE DÉCOUPLAGE Radio (0,15 - 140 MHz): 15 dB SAT (920 - 2150 MHz): 14 dB TV (47 - 860 MHz): 14 dB	ATTÉNUATION DE PASSAGE VHF: 0,7 dB UHF: 0,8 dB Sat: 1,5 dB	GAMME DE FRÉQUENCES Radio: 87,5 ... 108 MHz SAT: 950 ... 2.150 MHz TV: 47...68/ 118 ... 862 MHz
LIMITE DE L'AFFAIBLISSEMENT DUE AU BLINDAGE 47 - 300 MHz: ≥ 85 dB 300 - 470 MHz: ≥ 80 dB 470 - 950 MHz: ≥ 75 dB 950 - 2150 MHz: ≥ 55 dB	TYPE DE RACCORDEMENT Radio: IEC-Buchse TV: IEC-Stecker SAT: F-Buchse	CONTENU DE LA LIVRAISON TechniPro RV 600-14E