



TECHNIPRO RV 600-17E

Prise satellite de passage pour installations à câble unique. Prise d'antenne avec une atténuation de dérivation de 17 dB et une protection électronique contre les surcharges.

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588031852	argent	0000/3185	102 g	102 g	7 x 7 x 4,5 cm	10 x 12,5 x 1 cm

ATTÉNUATION DE DÉCOUPLAGE

Radio (0,15 - 140 MHz): 18 dB

SAT (920 - 2150 MHz): 17 dB

TV (47 - 860 MHz): 17 dB

LIMITE DE L'AFFAIBLISSEMENT DUE AU BLINDAGE

47 - 300 MHz: ≥ 85 dB

300 - 470 MHz: ≥ 80 dB

470 - 950 MHz: ≥ 75 dB

950 - 2150 MHz: ≥ 55 dB

ATTÉNUATION DE PASSAGE

VHF: 0,7 dB

UHF: 0,8 dB

Sat: 1,5 dB

TYPE DE RACCORDEMENT

Radio: IEC-Buchse

TV: IEC-Stecker

SAT: F-Buchse

GAMME DE FRÉQUENCES

Radio: 87,5 ... 108 MHz

SAT: 950 ... 2.150 MHz

TV: 47...68/ 118 ... 862 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniPro RV 600-17E