

TECHNIPRO RV 600-10

Prise de dérivation satellite avec atténuation de 10 dB pour systèmes en boucle dans les installations monocâble. Modèle en saillie avec cadre et cache

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588031807	blanc	0000/3180	100 g	100 g	7,8 x 7,5 x 4 cm	8 x 8 x 5 cm

ATTÉNUATION DE DÉCOUPLAGE
Radio (0,15 - 140 MHz): typ. 17 dB
SAT (920 - 2150 MHz): typ. 10 dB
TV (47 - 860 MHz): typ. 14 dB

ATTÉNUATION DE PASSAGE
VHF: typ. 2 dB
UHF: typ. 2,5 dB
Sat: typ 3,5 dB

GAMME DE FRÉQUENCES
Radio: 5 ... 139 MHz
SAT: 950 ... 2.150 MHz
TV: 5 ... 860 MHz

LIMITE DE L'AFFAIBLISSEMENT DUE AU BLINDAGE
47 - 300 MHz: 75 dB
300 - 470 MHz: 75 dB
470 - 950 MHz: 65 dB
950 - 2150 MHz: 55 dB

TYPE DE RACCORDEMENT
Radio: IEC-Buchse
TV: IEC-Stecker
SAT: F-Buchse

CONTENU DE LA LIVRAISON
TechniPro RV 600-10, cadre apparent, plaque centrale