



TECHNIPRO RV 600-13

Prise de dérivation satellite avec atténuation de 13 dB pour systèmes en boucle dans les installations monocâble. Modèle en saillie avec cadre et cache

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588031814	blanc	0000/3181	200 g	100 g	7,8 x 7,8 x 4 cm	8 x 8 x 5 cm

ATTÉNUATION DE DÉCOUPLAGE

Radio (0,15 - 140 MHz): typ. 18 dB

SAT (920 - 2150 MHz): typ. 13 dB

TV (47 - 860 MHz): typ. 15 dB

ATTÉNUATION DE PASSAGE

VHF: 1,8 dB

UHF: 2,3 dB

Sat: typ. 3,3 dB

GAMME DE FRÉQUENCES

Radio: 5 ... 139 MHz

SAT: 950 ... 2.150 MHz

TV: 5 ... 860 MHz

LIMITE DE L'AFFAIBLISSEMENT DUE AU BLINDAGE

47 - 300 MHz: 75 dB

300 - 470 MHz: 75 dB

470 - 950 MHz: 65 dB

950 - 2150 MHz: 55 dB

TYPE DE RACCORDEMENT

Radio: IEC-Buchse

TV: IEC-Stecker

SAT: F-Buchse

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniPro RV 600-13, cadre apparent, plaque centrale