

TECHNILINE 32 ISIO

Téléviseur connecté Full HD avec QuattroTuner Twin, fonction Internet et enregistrement numérique des programmes TV et radio via USB sur un disque dur externe.

Poids sans pied	EAN	Couleur	N° d'art.	Appareil sans pied (LxHxP)
13 kg	4019588326064	noir/argent	5532/6306	782 x 539 x 81 mm
13 kg	4019588326163	noir / titane métallisé	5532/6316	782 x 539 x 81 mm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Multituner HDTV
- 2 Interfaces communes Plus (CI+)
- Fonction d´enregistrement sur un disque dur externe via USB (DVRready)
- Arrêt sur image / Zoom / PIP (extern) / PAP (extern) / PAT
- Design haut de gamme pour les touches en façade
- Technologie 100 Hz

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Oui

COMMANDE/CONFORT

- Mise en veille: Oui
- Réveil: Oui
- Heure: Oui

SUPPORT MURAL

- Entraxe des trous: VESA 200 x 200

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

- Codecs vidéo: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1
- Formats vidéo: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF
- JPEG: Oui
- Formats audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

INTERNET / RÉSEAU

- HbbTV: Oui
- Prise en charge HTML 5: Oui

ENVIRONNEMENT

- Température ambiante: 5 ... 35 °C
- Humidité ambiante: 10 ... 75 %

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

CI+: Oui

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

Actualisation SFIplus: 31,3 W

Classe énergétique: B

Mise à jour du logiciel: 31,3 W

Démarrage rapide du mode veille: 17,8 W

LED de veille: 0,07 W

en mode marche: 54 W

Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 75 kWh par an

Mode veille: 0,07 W

Mode Arrêt: 0 W

Interrupteur d'alimentation: Oui

Sans mercure: Oui

RACCORDEMENTS

Raccord HDMI™ (in): 3

Sortie d’audio coaxiale (S/PDIF): Oui

Sortie audio numérique optique: Oui

Sortie audio analogique (RCA): Oui

Entrée Audio in / AUX in: Oui (3,5mm Klinke)

VGA: Oui

Péritel: 1

Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui

Connecteur de type F: 2

Connexion IEC: Oui

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Multituner HDTV

Performances exceptionnelles: Fonction d´enregistrement sur un disque dur externe via USB (DVRready)

Performances exceptionnelles: Design haut de gamme pour les touches en façade

Performances exceptionnelles: 2 Interfaces communes Plus (CI+)

Performances exceptionnelles: Arrêt sur image / Zoom / PIP (extern) / PAP (extern) / PAT

Performances exceptionnelles: Technologie 100 Hz

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V

Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: DiSEqC 1.0 et 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Grec, Italien, Hollandais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Espagnol, Tchèque, Turc, Hongrois

Ensemble de la mémoire programme: 5.000

Choix des programmes régionaux: Oui

AUDIO
Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies avec bass reflex
Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui

ÉCRAN
Taille (cm): 81 cm
Fréquence: 100 Hz
Format: 16:9
Rapport de contraste: 4.000:1
Image dans l'image (PIP): Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Luminosité: 450
Temps de réponse: < 6 ms
Angle de vision: 178° / 178°
Image et image (PAP): Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Arrêt sur image: Oui
Zoom: Oui
HD: Oui
Type: Full-HD eLED
Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080
Taille (pouces): 32
720p: Oui
SD: Oui
1080i: Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Optique: Slimm 55 mm

MODE HÔTEL

- Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui
- Heures d'activation paramétrables: Oui
- Fonction cartes d'énergie: Oui
- Fonction Cloning USB: Oui
- Connexions multimédia: Oui
- Verrouillage du menu: Oui
- Mode radio: Oui
- Combinaison des emplacements des programmes: Oui
- Télécommande multicode: Oui
- Boîtier ignifuge: Oui

TUNER

- Type de tuner: Doppel-QuattroTuner
- Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2
- Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 2
- Tuner TNT: 2
- Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 2
- Réception par: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
- Plage de réception: 47 ... 862 MHz
- Démodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
- Rapidité de modulation: 1,5 ... 7,2
- FEC: Reed-Solomon (204, 188)
- Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz
- Plage de réception 2: 470 ... 862 MHz
- Démodulation: COFDM
- Mode de transmission: 2k/8k
- Débit de bits: 4,98 ... 31,67
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
- Alimentation électrique: 5 V
- Alimentation électrique: 0,03 A
- Plage de réception: 47 ... 862 MHz
- Normes vidéo: B/G stéréo, D/K mono, L/L, I, NICAM
- TECHNISELECT K: Oui
- TECHNISELECT 12 ready: Oui
- TECHNIROUTER ready: Oui
- Impédance d'entrée: 75 O
- Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
- DVB-S: QPSK
- DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
- FEC: Viterbi et Reed-Solomon

DIMENSIONS / POIDS

- Profondeur appareil sans pied: 81 mm
- Largeur appareil sans pied: 782 mm
- Poids sans pied: 13 kg
- Hauteur appareil sans pied: 539 mm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Tension nominale: 230 V
- Fréquence: 50 Hz
- Bloc d'alimentation: interne

SUBSTANCES CONTENUES

- Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniLine ISIO, pied pivotant en verre, télécommande avec piles (TechniControl avec touche Internet www), set de nettoyage d´écran, clé Allen 6 pans, fixation câble (ruban velcro), câble de connexion Euro 230 V , instructions de maintenance, mode d´emploi et carte de garantie.