

TECHNISWITCH 5/8 Mini

Multicommutateur compact pour 8 utilisateurs, pour la distribution d'une position orbitale (4 blocs satellite) et de signaux terrestres

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588032606	bleu/jaune	0000/3260	200 g	160 g	7,9 x 3,3 x 11,5 cm	9,5 x 4 x 12,2 cm

AMPLIFICATION

- Sat: 2 ... 4 dB , untere Abzweige 3 ... 8 dB
- Technologie terrestre: -15 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Équipement exceptionnel : Verstärkung im Sat-Bereich
- Équipement exceptionnel : Schräglagenvorkompensiert
- Équipement exceptionnel : Für Quattro-LNB
- Équipement exceptionnel : Stromsparend, ohne Netzteil einsetzbar
- Équipement exceptionnel : Eingang für terrestrische Signale
- Équipement exceptionnel : DOCSIS-geeignet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrées Sat: 4
- Entrées terrestres: 1
- Sorties: 8
- Longueur de distribution: max. 100 m

DÉCOUPLAGE

- Sorties: > 30 dB

ENVIRONNEMENT

- Humidité ambiante: 10 ... 75 %
- Température ambiante: -25 ... 45 °C

PLAGE DE RÉCEPTION

- Sat: 950 ... 2.150 MHz
- Technologie terrestre: 2 ... 790 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

- TECHNISWITCH 5/8 Mini, manuel d’utilisation