

ASI/DVB-T Transmodulator

Modulateur DVB-T professionnel

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588059788	argent	0000/5978	300 g	300 g	4 x 11 x 40,5 cm	6 x 23,3 x 48,5 cm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Équipement exceptionnel : DVB-T Modulator / EN 300744
- Équipement exceptionnel : ASI-Eingang
- Équipement exceptionnel : Ausgangsfrequenzbereich von 48 bis 860 MHz (K2 bis K69) nachbarkanaltauglich
- Équipement exceptionnel : Ausgangspegel regelbar von 97 – 110 dBµV
- Équipement exceptionnel : Generieren von NIT

ENTRÉE ASI

- Interface: BNC-Buchse, 75 Ohm
- Taux de transfert effectif: 100

ENVIRONNEMENT

- Température ambiante: 0 ... 45 °C
- Humidité ambiante: 10 ... 90 %

SORTIE DVB-T

- Modulation: QPSK, 16-QAM, 64-QAM
- Largeur des canaux: 6, 7, 8 MHz
- mode FFT: 2k
- Guard interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
- Rapidité de modulation: 6,75 @ 8MHz BW
- Erreur d'amplitude I/Q: < 0,3 %
- Erreur de phase I/Q: < 0,3 °
- Gigue de phase: < 0,5 °
- MER: > 36 dB (64-QAM, Equalizer)
- Plage de fréquence: 48 ... 860 MHz (10 kHz Schrittweite)
- Niveau de sortie: 97 ... 110 (1 dB Schrittweite)
- Réducteur de rayonnement: > 55 dB
- Sortie du signal: F-Buchse
- Impédance de sortie: 75 O
- Atténuation du reflux: > 12 dB

CONTENU DE LA LIVRAISON

- TechniNet ASI/DVB-T transmodulateur, panneau avant, panneau arrière, câble de liaison BNC