



F plug Self-Install™ 3.9 set

Kit d'installation professionnel 3,9 pour la maison

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Carton
argent	4019588633711	0006/3371	6 g	6 g	12,2 x 18,7 x 2,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Einfache und sichere Installation in Sekunden

mit 6 Self-Install™ F-Steckern 3.9

inkl. Abisolierwerkzeug

geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multimedia-Kabel 4 von TechniSat

geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

ATTÉNUATION

10 MHz: 0,03

100 MHz: 0,03

450 MHz: 0,03

800 MHz: 0,05

862 MHz: 0,06

1000 MHz: 0,06

2250 MHz: 0,06

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

30 - 65 MHz: ≥ 38 dB

65 - 470 MHz: ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz: ≥ 38 dB

1800 - 2450MHz: ≥ 36 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance: 75 Ω

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Einfache und sichere Installation in Sekunden

Performances exceptionnelles: mit 6 Self-Install™ F-Steckern 3.9

Performances exceptionnelles: inkl. Abisolierwerkzeug

Performances exceptionnelles: geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat

Performances exceptionnelles: geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

Performances exceptionnelles: geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

IMPÉDANCE DE TRANSFERT

5MHz: $\leq 0,2$

30 MHz: $\leq 0,2$

CONTENU DE LA LIVRAISON

6 x connecteur F Self-Install™ 3.9
1 x outil à dénuder