



TECHNIROUTER 5/1x8 G-R

Unité de base TECHNIROUTER, compatible avec le canal de retour. Permet le raccordement de 4 niveaux FI (blocs satellite) et d'une entrée terrestre pour la distribution sur un faisceau de câbles pour 8 abonnés

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588132900	argent/jaune	0001/3290	340 g	14 x 11,5 x 3,2 cm	24,5 x 13,5 x 5,5 cm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Consommation électrique: 210 mA @13V (SCR-Ausgang, ohne LNB)

Bloc d'alimentation: extern DC 12V/0,46A (nur für LNB + Terrestrik)

AMPLIFICATION

Sat: 13 ... 18 dB

Technologie terrestre: -1 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : DiSEqC gemäß EN 50494

Équipement exceptionnel : 1 Orbitposition ohne Einschränkungen

Équipement exceptionnel : Rückkanal-tauglich

Équipement exceptionnel : Keine neue Kabelverlegung erforderlich

Équipement exceptionnel : Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 4

Entrées terrestres: 1

Nombre de connexions câblées: 1

Participant par câble: maximal 8

DÉCOUPLAGE

Souches: 45 dB

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

Température ambiante: -25 ... 55 °C

PLAGE DE RÉCEPTION

Canal retour: 5 ... 65 MHz

Technologie terrestre: 65 ... 862 MHz

Sat: 950 ... 2.150 MHz

SORTIE MONOCÂBLE

Fréquence de sortie: 5 ... 2.150 MHz

Nombre de canaux de sortie: 8

Fréquence des canaux de sortie: 1284, 1400,
1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Fréquence SAT: 950 ... 2.150 MHz

Fréquence TNT: 65 ... 862 MHz

TUNER

TECHNIROUTER ready: Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

TECHNIROUTER5/1x8 G-R, manuel d'utilisation, bloc d'alimentation enfichable