



DIGIT ISIO S2

Récepteur satellite TV HD avec Twin-Tuner

Disque dur	EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
extern	4019588047563	noir anodisé	0000/4756	1,6 kg	900 g	28,6 x 4,6 x 15,5 cm	37,2 x 8,4 x 17,6 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Double tuner TVHD (DVB-S/S2)	DVRready pour enregistrer aux données USB ou au réseau	Timeshift (en conjonction avec un support de stockage externe)
ISIO Internet: Accès aux bibliothèques de médias, applications d'ISIO et HbbTV	Multimédia streaming sur le réseau domestique (via UPnP)	Steuerung per CONNECT-App
Compatible avec TV payante via CI+	Commande par l'application CONNECT	

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

ISIPRO: Oui

TECHNIFAMILY: Oui

AUTOINSTALL: Oui

TECHNIMATIC: Oui

SFI: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 14 V

Horizontal: 18 V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Bloc d'alimentation: externe DC 12 V / 3 A

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

AUDIO

Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui

Langage clair de l'ARD: Oui über DVB

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Grec, Italien, Hollandais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Espagnol, Tchèque, Turc, Hongrois

CHIPSET

Décodeur vidéo: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Décodeur audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

COMMANDE/CONFORT

Mémoire de pages: 1.000

Télétexte: Oui

Sous-titres du télétexte: Oui

Lecteur média: Oui

Heure: Oui

Mise en veille: Oui

Réveil: Oui

Convient pour le camping: Oui

Veille automatique: Oui

Télécommande: Oui

Mode hôtel: Oui

Démarrage rapide: Oui

Chaînes mémorisées: 10.000

Choix de chaînes régionales: Oui

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

Température ambiante: 5 ... 35 °C

INTERNET / RÉSEAU

Navigateur Internet: Oui

Test de vitesse Internet: Oui

HbbTV: Oui

Internet ISIO: Oui

Prise en charge HTML 5: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Démarrage rapide du mode veille: 8,4 W

LED de veille: < 0,37 W

en mode marche: 13 W

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Double tuner TVHD (DVB-S/S2)

Performances exceptionnelles: DVRready pour enregistrer aux données USB ou au réseau

Performances exceptionnelles: Timeshift (en conjonction avec un support de stockage externe)

Performances exceptionnelles: ISIO Internet: Accès aux bibliothèques de médias, applications d'ISIO et HbbTV

Performances exceptionnelles: Multimédia streaming sur le réseau domestique (via UPnP)

Performances exceptionnelles: Steuerung per CONNECT-App

Performances exceptionnelles: Compatible avec TV payante via CI+

Performances exceptionnelles: Commande par l'application CONNECT

LECTEUR DE CARTE

Carte SD: Oui

ÉCRAN

Image dans l'image (PIP): Oui (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Image et image (PAP): Oui

Arrêt sur image: Oui

Zoom: Oui

SD: Oui

HD: Oui

1080p: Oui

1080i: Oui

720p: Oui

576p: Oui

576i: Oui

Type: VF-Display

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

Codecs vidéo: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264

Formats vidéo: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF

Formats d'image: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formats audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3

MODE HÔTEL

accès protégé au mode hôtel: Oui

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

verrouillage volume: Oui

Verrouillage du menu: Oui

verrouillage du champ de commande: Oui

Horloge intégrée avec DEL: Oui

sélection source de démarrage: Oui

sélection du programme de démarrage: Oui

MULTIMÉDIA

Fonction DVR: Ja
Support de stockage DVR: via USB
Contrôle du direct: Oui
Fonction de traitement des enregistrements: Oui
Gestion des fichiers d'enregistrement: Oui

RACCORDEMENTS

Sortie HDMI™ (out): 1
USB: 3 (USB 2.0)
Interface commune Plus (CI+): Oui
Lecteur de carte Smartcard: Oui
Sortie d'audio coaxiale (S/PDIF): Oui
Sortie audio numérique optique: Oui
Sortie audio analogique (RCA): Oui (rechts / links)
Péritel: 1 Mini SCART (0000/3602)
Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui
Connecteur de type F: 2
Raccordement pour récepteur infrarouge externe: 1
DC IN: 1

RÉSEAU & COMMUNICATION

TCP/IP: Oui
IPv4: Oui
DHCP: Oui
HTTP: Oui
UPnP: Oui
100Base-T: Oui

STREAMING

Serveur DLNA: Oui
Stockage sur le Cloud: Ja
Streaming TV en direct: Oui
Client DLNA: Oui

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

Conax: Oui
CI+: Oui

TECHNISAT CONNECT

SFI: Oui

TUNER

Type de tuner: Twin-Tuner
Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2
Solution à câble unique (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Radio satellite: Oui
Réception par: HD-TV, SD-TV
Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45
DVB-S2: 8PSK-QPSK
DVB-S2: 10 ... 31
FEC: Viterbi et Reed-Solomon
TECHNISELECT 12 ready: Oui
TECHNIROUTER ready: Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

DIGIT ISIO S2,TECHNICONROL télécommande avec des piles, bloc d'alimentation externe, câble HDMI, mode d'emploi, carte de garantie

Résultats de test DIGIT ISIO S2



KAUFTIPP
SFT (11/2014)



Note: Sehr gut (93,5%)
SATVISION (09/2014)

Stiftung Warentest
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit
einem weiteren Gerät)
Testurteil gut (2,3)
Im Test: 12 Sat-Empfänger



Testurteil: Sehr gut (1,3)
SFT (11/2014)