

SlimFeed Universal-Quattro-LNB

LNB digitale per la ricezione multi-utente. Adatto all'uso con il sistema TechniSat Vario (è necessario un multiswitch).

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588988804	bianco	0009/8880	240	200	4,5 x 8,5 x 14	5,2 x 8 x 15

DOTAZIONE TOP

- Ulta low noise - Rauscharm
- F-Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm
- Wetterschutzgehäuse

FILTER-NAVIGATION

- Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

- Intervallo di frequenze inferiore: 9,75 ± 3 MHz
- Intervallo di frequenze superiore: 10,6 ± 3 MHz
- Rumore di fase: -85 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Alimentazione elettrica LNB: 11 ... 20
- Consumo elettrico: 170 (Typ.)

AMBIENTE

- Temperatura ambiente: -40 ... 65
- Umidità dell'aria: 5 ... 100

DATI TECNICI

- Uscite: 4
- Tipo collegamento: F-Buchse
- Amplificazione: 60 ... 64
- Impedenza: 75
- Supporto feed: ø 40 mm

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: Ulta low noise - Rauscharm
- Dotazione top: F-Anschlüsse
- Dotazione top: Feed-ø 40 mm
- Dotazione top: Wetterschutzgehäuse

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

- Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7
- Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER

- Numero di posizioni satellitari: 1

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

- Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950
- Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB
DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
Alimentazione elettrica verticale: 11,5 - 14
Alimentazione elettrica orizzontale: 16 - 19

RUMOROSITÀ
Intervallo di frequenze inferiore: 0,7 max.
Intervallo di frequenze superiore: 0,7 max.
Livello del rumore: 0,1 typ.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
SlimFeed Universal-Quattro-LNB