



SlimFeed Universal-Quattro-LNB

LNB digitale per la ricezione multi-utente. Adatto all'uso con il sistema TechniSat Vario (è necessario un multiswitch).

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588988804	bianco	0009/8880	240	200	4,5 x 8,5 x 14	5,2 x 8 x 15

DOTAZIONE TOP

Ultra low noise - Rauscharm

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

Wetterschutzgehäuse

FILTER-NAVIGATION

Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: $9,75 \pm 3$ MHz

Intervallo di frequenze superiore: $10,6 \pm 3$ MHz

Rumore di fase: -85 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentazione elettrica LNB: 11 ... 20

Consumo elettrico: 170 (Typ.)

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -40 ... 65

Umidità dell'aria: 5 ... 100

DATI TECNICI

Uscite: 4

Tipo collegamento: F-Buchse

Amplificazione: 60 ... 64

Impedenza: 75

Supporto feed: ø 40 mm

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Ultra low noise - Rauscharm

Dotazione top: F-Anschlüsse

Dotazione top: Feed-ø 40 mm

Dotazione top: Wetterschutzgehäuse

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER

Numero di posizioni satellitari: 1

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB

DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Alimentazione elettrica verticale: 11,5 - 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 - 19

RUMOROSITÀ

Intervallo di frequenze inferiore: 0,7 max.

Intervallo di frequenze superiore: 0,7 max.

Livello del rumore: 0,1 typ.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SlimFeed Universal-Quattro-LNB