

Eurotech Quad-LNB

LNB digitale per la ricezione a quattro utenti.

EAN	Colore	Cod. art.	Peso
4019588179806	grigio	0001/7980	180

DOTAZIONE TOP

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

Wetterschutzgehäuse

FILTER-NAVIGATION

Numero partecipanti: 4

Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

Precisione: ± 1

Deviazione di temperatura: ± 2

Rumore di fase: -80 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentazione elettrica LNB: 10,5 ... 20

Consumo elettrico: 130 (Typ.)

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 5 ... 100

Temperatura ambiente: -30 ... 70

DATI TECNICI

Uscite: 4

Supporto feed: ø 40 mm

Amplificazione: 60

Tipo collegamento: F-Buchse

Impedenza: 75

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: F-Anschlüsse

Dotazione top: Feed-ø 40 mm

Dotazione top: Wetterschutzgehäuse

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER

Numero di utenti: 4

Numero di posizioni satellitari: 1

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB
Modulazione LNB: 22
Alimentazione elettrica verticale: 10,5 ... 14
Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 20

RUMOROSITÀ
Intervallo di frequenze inferiore: 0,7 max.
Intervallo di frequenze superiore: 0,7 max.
Livello del rumore: 0,3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Eurotech Quad-LNB