

TwinDi-LNB

Digital-LNB mit integriertem DiSEqC-Loop-Through für den Ein-Teilnehmer-Empfang.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588888821	grau	0008/8882	100 g	100 g	6 x 6 x 11,3 cm	6,5 x 6,5 x 11,5 cm

RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich: 0,3 dB max.
Oberer Frequenzbereich: 0,3 dB max.

AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 950 - 1.950 MHz
High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 10,7 - 11,7 GHz
High-Band: 11,7 - 12,75 GHz

LNB-STEUERUNG
Vertikal: 11,5 - 14 V
Horizontal: 16 - 19 V

LOKAL OSCILLATOR
Low-Band: 9,75 GHz ± 3MHz
High-Band: 10,6 GHz ± 3MHz

STROMVERSORGUNG
Stromverbrauch: max. 130 mA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE