



TechniVision 22 ST

Televisore LCD a 22 pollici con sintonizzatore DVB-S e DTT integrato e Common Interface

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588226432	nero	5022/6403	8	7	530 x 360 x 85	53 x 41,5 x 20,5	59,5 x 47,3 x 23,4

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Sì

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: Alimentatore

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Spagnolo, Ungherese, Portoghese, Ceco, Turco, Francese, Russo, Polacco, Greco, Olandese, Tedesco, Svedese, Italiano, Inglese

Memoria complessiva canali: 4.000

AMBIENTE

Temperatura ambiente: 5 35

Umidità dell'aria: 10 75

AUDIO

Altoparlanti: 2

COLLEGAMENTI

HDMI™ (in): 1

Common Interface (CI): 1

VGA: Sì

SCART: 1

S-Video: Sì

Presa F: 1

COMANDO/COMFORT

Timer sveglia: Si

Sleep timer: Si

DISPLAY

Dimensioni (cm): 55

Formato: 16:9

Rapporto di contrasto: 700:1

Luminosità: 400

Tempo di risposta: 5

Angolo di visione: 150° V / 160° H

Immagine fissa: Si

Zoom: Si

Dimensioni (pollici): 22

Risoluzione (linee x righe): 1366 x 768

SD: Si

Tipo: TFT-LCD

CONSUMO ELETTRICO

Classe energetica: D

LED standby: 0,45

Funzionamento: 50

Consumo energetico annuo in stato acceso: 73

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

LNB

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.2 Sat Channel Router

Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA

Modulazione LNB: 22

Alimentazione di corrente LNB: 400

Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby

DIMENSIONI / PESO

Profondità apparecchio senza supporto: 85

Larghezza apparecchio senza supporto: 530

Altezza apparecchio senza supporto: 360

Peso senza supporto: 5,9

MODALITÀ HOTEL

Modalità radio: Si

Mix posizioni di canali: Si

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: DigitalSat und DVB-T-Empfangstuner

Sintonizzatore DVB-S: 1

Sintonizzatore DTT: 1

Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 1

Bit rate: 4 32

TECHNIROUTER ready: Si

FEC: Viterbi e Reed-Solomon

Impedenza in ingresso: 75

Area di ricezione 2: 470 ... 860

Modalità di trasmissione: 2k/8k

Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Ricezione di: SD (MPEG-2)

Demodulazione: COFDM

Area di ricezione: 950 ... 2.150

DVB-S: QPSK

Norme video: PAL, SECAM

Area di ricezione: 46 860

Alimentazione elettrica: 0,05

DVB-S: 1 ... 45

Alimentazione di corrente: 5

Area di ricezione 1: 174 ... 230

SISTEMI DI CODIFICA

CI: Si

SOSTANZE CONTENUTE

Piombo: Si

SUPPORTO A PARETE

Norme VESA per i supporti a parete: VESA 100 x 100

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniVision 22 ST, Telecomando, Cavo di alimentazione
