



HDTV 40

Televisore multimedia 40" (Full HD) con elegante corpo frontale, doppio multituner HDTV integrato e disco fisso integrato.

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588343009	argento	5340/0300	32	28	1.005 x 715 x 110	100,5 x 77,5 x 20	122 x 88 x 32
4019588343160	nero	5340/0316	32	28	1.005 x 715 x 110	100,5 x 77,5 x 20	122 x 88 x 32
4019588343054	platino	5340/0305	34	34	1.005 x 715 x 110	100,5 x 77,5 x 20	122 x 88 x 32

DOTAZIONE TOP

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Si

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentatore: Alimentatore

Frequenza: 50

Tensione nominale: 230

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Greco, Svedese, Tedesco, Ungherese, Ceco, Russo, Francese, Turco, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Polacco, Olandese

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Si

AMBIENTE

Temperatura ambiente: 5 - 35

Umidità dell'aria: 10 - 75

COLLEGAMENTI

HDMI™ (in): 3

Common Interface (CI): 2

Lettore smartcard: Si

Uscita subwoofer: Si

VGA: Si

YUV (ingresso componenti): Si

SCART: 2

S-Video: Si

Video IN: 1

Ethernet 10/100: Si (RJ-45)

Presa F: 2

Presa IEC: Si

RS-232:

DIMENSIONI / PESO

Larghezza apparecchio senza supporto: 1.005

Altezza apparecchio senza supporto: 715

Profondità apparecchio senza supporto: 110

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out: Si

Altoparlanti: 2 x sistema a 2 vie con bass reflex

COMANDO/COMFORT

Timer sveglia: Si

Ora: Si

Sleep timer: Si

DISPLAY

Dimensioni (cm): 102

Formato: 16:9

Rapporto di contrasto: 3.000:1

Luminosità: 500

Immagine nell'immagine (PIP): Si

Tempo di risposta: 8

Angolo di visione: 178° / 178°

Immagine e immagine (PAP): Si

Immagine fissa: Si

Zoom: Si

SD: Si

Dimensioni (pollici): 40

1080i: Si

HD: Si

Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080

Tipo: TFT-LCD "Full HD"

720p: Si

CARATTERISTICHE GENERALI

Disco rigido: 250

CONSUMO ELETTRICO

Aggiornamento SFIplus: 45

Classe energetica: D

Aggiornamento del software: 45

Avvio rapido da standby: 36

LED standby: 0,55

Funzionamento: 169

Consumo energetico annuo in stato acceso: 247

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

Dotazione top: Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

Dotazione top: 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Dotazione top: Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

LNB
Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA
Modulazione LNB: 22
DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby
Alimentazione di corrente LNB: 400

MODALITÀ HOTEL
Schermata iniziale personalizzata: Si
Ora di accensione impostabile: Si
Funzione schede energetiche: Si
Funzione clonazione USB: Si
Prese multimediali: Si
Blocco del menu: Si
Modalità radio: Si
Mix posizioni di canali: Si
Telecomando Multicode: Si
Alloggiamento ignifugo: Si

SINTONIZZATORE
Tipo di sintonizzatore: Dual-HDTV-Multituner
Sintonizzatore DVB-S: 2
Sintonizzatore DVB-C: 2
Sintonizzatore DTT: 2
Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 2
Impedenza in ingresso: 75
Area di ricezione 1: 174 ... 230
DVB-S: 1 ... 45
Bit rate: 4 ... 32
Area di ricezione: 950 ... 2.150
Area di ricezione: 46 ... 860
FEC: Viterbi e Reed-Solomon
Alimentazione di corrente: 5
Modalità di trasmissione: 2k/8k
FEC: Reed-Solomon
Demodulazione: COFDM
Demodulazione: 16/32/64/128/256 QAM
Area di ricezione 2: 470 ... 860
Alimentazione elettrica: 0,05
Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Area di ricezione: 47 ... 862
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
DVB-S2: 10 ... 31
Norme video: PAL, SECAM
DVB-S: QPSK
Baud rate: 1,7 ... 7
TECHNIROUTER ready: Si

SISTEMI DI CODIFICA
Conax: Si
CI: Si

SOSTANZE CONTENUTE
Piombo: Si

SUPPORTO A PARETE
Norme VESA per i supporti a parete: VESA 400 x 200

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1 HDTV 40, 1 cavo alimentazione, 1 telecomando, 1 telecomando remoty, 4 batterie (1,5 V AAA), 1 chiave angolare, 1 istruzioni per l'uso, 1 guida breve, documenti della garanzia

TechniSat

[illegible]

Test-Sieger
AudioVideoFoto
(11/2008)