



HDTV 32

Televisore multimedia 32" (Full HD) con armonioso corpo frontale, doppio multituner HDTV integrato e disco fisso integrato.

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588332300	nero / argento metallizzato	5332/0306	25	21	805 x 620 x 115	80,5 x 65,5 x 20	101 x 80 x 31
4019588332317	nero / titanio metallizzato	5332/0316	25	21	805 x 620 x 115	80,5 x 65,5 x 20	101 x 80 x 31
4019588332324	nero / nero ad alta lucentezza	5332/0326	25	21	805 x 620 x 115	80,5 x 65,5 x 20	101 x 80 x 31
4019588332119	lucido nero / bianco	5332/0611	24,5	24,5	805 x 620 x 115	80,5 x 65,5 x 20	101 x 80 x 31
4019588332614	nero / andalusa Wenge	5332/0601	24,5	24,5	805 x 620 x 115	80,5 x 65,5 x 20	101 x 80 x 31
4019588332621	Nero / teak toscana	5332/0602	24,5	24,5	805 x 620 x 115	80,5 x 65,5 x 20	101 x 80 x 31

DOTAZIONE TOP

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse

Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Si

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: Alimentatore

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Portoghese, Spagnolo, Francese, Turco, Russo, Polacco, Olandese, Inglese, Ungherese, Ceco, Greco, Tedesco, Svedese, Italiano

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Si

AMBIENTE

Temperatura ambiente: 5 - 35

Umidità dell'aria: 10 - 75

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out: Si

Altoparlanti: 2 x sistema a 2 vie con bass reflex

CARATTERISTICHE GENERALI

Disco rigido: 250

COLLEGAMENTI

HDMI™ (in): 3

Common Interface (CI): 2

Lettore smartcard: Si

Uscita subwoofer: Si

VGA: Si

YUV (ingresso componenti): Si

SCART: 2

S-Video: Si

Video IN: 1

Ethernet 10/100: Si (RJ-45)

Presa F: 2

Presa IEC: Si

RS-232:

COMANDO/COMFORT

Sleep timer: Si

Ora: Si

Timer sveglia: Si

CONSUMO ELETTRICO

Aggiornamento SFIplus: 43

Classe energetica: D

Aggiornamento del software: 43

Avvio rapido da standby: 34

LED standby: 0,09

Funzionamento: 114

Consumo energetico annuo in stato acceso: 166

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

DIMENSIONI / PESO

Larghezza apparecchio senza supporto: 805

Altezza apparecchio senza supporto: 620

Profondità apparecchio senza supporto: 115

DISPLAY

Dimensioni (cm): 81

Formato: 16:9

Rapporto di contrasto: 3.000:1

Immagine nell'immagine (PIP): Sì (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Luminosità: 500

Tempo di risposta: 8

Angolo di visione: 178° / 178°

Immagine e immagine (PAP): Sì

Immagine fissa: Sì

Zoom: Sì

Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080

HD: Sì

Tipo: TFT-LCD "Full HD"

1080i: Sì

720p: Sì

Dimensioni (pollici): 32

SD: Sì

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Dotazione top: 2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse

Dotazione top: Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift

Dotazione top: 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Dotazione top: Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Dotazione top: Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

LNB
Alimentazione di corrente LNB: 400
Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby
DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA
Modulazione LNB: 22

MODALITÀ HOTEL
Schermata iniziale personalizzata: Si
Ora di accensione impostabile: Si
Funzione schede energetiche: Si
Funzione clonazione USB: Si
Prese multimediali: Si
Blocco del menu: Si
Modalità radio: Si
Mix posizioni di canali: Si
Telecomando Multicode: Si
Alloggiamento ignifugo: Si

SINTONIZZATORE
Tipo di sintonizzatore: Dual-HDTV-Multituner
Sintonizzatore DVB-S: 2
Sintonizzatore DVB-C: 2
Sintonizzatore DTT: 2
Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 2
TECHNIROUTER ready: Si
FEC: Viterbi e Reed-Solomon
Area di ricezione 2: 470 ... 860
Modalità di trasmissione: 2k/8k
Baud rate: 1,7 ... 7
Demodulazione: COFDM
Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Area di ricezione: 950 ... 2.150
Area di ricezione: 46 ... 860
Norme video: PAL, SECAM
DVB-S: QPSK
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Area di ricezione 1: 174 ... 230
Area di ricezione: 47 ... 862
Demodulazione: 16/32/64/128/256 QAM
DVB-S2: 10 ... 31
Bit rate: 4 ... 32
Impedenza in ingresso: 75
FEC: Reed-Solomon
Alimentazione elettrica: 0,05
DVB-S: 1 ... 45
Alimentazione di corrente: 5

SISTEMI DI CODIFICA
Conax: Si
CI: Si

SOSTANZE CONTENUTE
Piombo: Si

SUPPORTO A PARETE
Norme VESA per i supporti a parete: VESA 400 x 200

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1 HDTV 32, 1 cavo alimentazione, 1 telecomando, 2 batterie (1,5 V AAA), 1 chiave angolare, 1 istruzioni per l'uso, 1 guida breve, documenti della garanzia

Giudizi dei test HDTV 32



Testergebnis: Gut
AudioVideoFoto (04/2009)



Stromsparer
AudioVideoFoto
(04/2009)