

HDTV 40 Plus

Televisore multimedia 40" (Full HD) con corpo frontale in alluminio e pannello di contrasto, dotato di doppio multituner HDTV e videoregistratore digitale (disco fisso integrato)

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588345003	argento anodizzato	5340/0500	36	36	1.005 x 715 x 110	100,5 x 78,5 x 20	122 x 89 x 32
4019588345164	nero anodizzato	5340/0516	40	36	1.005 x 715 x 110	100,5 x 78,5 x 20	122 x 89 x 32
4019588345058	platino anodizzato	5340/0505	36	36	1.005 x 715 x 110	100,5 x 78,5 x 20	122 x 89 x 32
4019588344006	argento	5340/0400	34	34	1.005 x 715 x 110	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0
4019588344167	nero	5340/0416	34	34	1.005 x 715 x 110	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0
4019588344051	platino	5340/0405	34	34	1.005 x 715 x 110	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0

DOTAZIONE TOP

- Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV
- Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
- 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
- Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

AMBIENTE

- Umidità dell'aria: 10 - 75
- Temperatura ambiente: 5 - 35

LNB

- Alimentazione di corrente LNB: 400
- Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA
- DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
- Modulazione LNB: 22
- Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Si

AUDIO

- AC3 Dolby Digital bitstream out: Si
- Altoparlanti: 2 x sistema a 2 vie con bass reflex

COLLEGAMENTI

- HDMI™ (in): 3
- Common Interface (CI): 2
- Lettore smartcard: Si
- Uscita subwoofer: Si
- VGA: Si
- YUV (ingresso componenti): Si
- SCART: 2
- S-Video: Si
- Video IN: 1
- Ethernet 10/100: Si (RJ-45)
- Presa F: 2
- Presa IEC: Si
- RS-232:

SISTEMI DI CODIFICA

- Conax: Si
- CI: Si

DIMENSIONI / PESO

- Profondità apparecchio senza supporto: 110
- Altezza apparecchio senza supporto: 715
- Larghezza apparecchio senza supporto: 1.005

DISPLAY

- Dimensioni (cm): 102
- Formato: 16:9
- Rapporto di contrasto: 3.000:1
- Immagine nell'immagine (PIP): Si
- Luminosità: 500
- Tempo di risposta: 8
- Angolo di visione: 178° / 178°
- Immagine e immagine (PAP): Si
- Immagine fissa: Si
- Zoom: Si
- 720p: Si
- 1080i: Si
- Tipo: TFT-LCD "Full HD"
- SD: Si
- Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080
- HD: Si
- Dimensioni (pollici): 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- Disco rigido: 250
- Ottica: Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe

COMANDO/COMFORT

Timer sveglia: Si

Sleep timer: Si

Ora: Si

MODALITÀ HOTEL

Schermata iniziale personalizzata: Si

Ora di accensione impostabile: Si

Funzione schede energetiche: Si

Funzione clonazione USB: Si

Prese multimediali: Si

Blocco del menu: Si

Modalità radio: Si

Mix posizioni di canali: Si

Telecomando Multicode: Si

Alloggiamento ignifugo: Si

SOSTANZE CONTENUTE

Piombo: Si

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Greco, Italiano, Tedesco, Svedese, Ungherese, Portoghese, Ceco, Inglese, Polacco, Turco, Olandese, Spagnolo, Russo, Francese

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Si

CONSUMO ELETTRICO

Aggiornamento SFIplus: 45

Aggiornamento del software: 45

Classe energetica: D

Avvio rapido da standby: 36

LED standby: 0,55

Funzionamento: 169

Consumo energetico annuo in stato acceso: 247

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Frequenza: 50

Tensione nominale: 230

Alimentatore: Alimentatore

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV
- Dotazione top: Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
- Dotazione top: 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
- Dotazione top: Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

SINTONIZZATORE

- Tipo di sintonizzatore: Dual-HDTV-Multituner
- Sintonizzatore DVB-S: 2
- Sintonizzatore DVB-C: 2
- Sintonizzatore DTT: 2
- Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 2
- Impedenza in ingresso: 75
- Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
- TECHNIROUTER ready: Si
- Norme video: PAL, SECAM
- Area di ricezione: 46 ... 860
- Baud rate: 1,7 ... 7
- Demodulazione: 16/32/64/128/256 QAM
- FEC: Reed-Solomon
- Area di ricezione: 47 ... 862
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- FEC: Viterbi e Reed-Solomon
- Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- DVB-S: QPSK
- DVB-S: 1 ... 45
- DVB-S2: 10 ... 31
- Area di ricezione: 950 ... 2.150
- Alimentazione elettrica: 0,05
- Area di ricezione 1: 174 ... 230
- Area di ricezione 2: 470 ... 860
- Bit rate: 4 ... 32
- Modalità di trasmissione: 2k/8k
- Demodulazione: COFDM
- Alimentazione di corrente: 5

SUPPORTO A PARETE

- Norme VESA per i supporti a parete: VESA 400 x 200

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 HDTV 40 Plus, 1 cavo alimentazione, 1 telecomando, 1 telecomando remoty, 4 batterie (1,5 V AAA), 1 chiave angolare, 1 istruzioni per l'uso, 1 guida breve, Documenti della garanzia

Giudizi dei test HDTV 40 Plus

