



Tester SCR TechniRouter

Apparecchio di prova per soluzioni digitali a cavo singolo conformi alla norma EN 50494 (sistemi TechniRouter)

EAN	Colore	Cod. art.	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)
4019588032989	argento/giallo	0000/3298	60	6,2 x 5,5 x 2,2

DATI TECNICI

Assorbimento di corrente del ricevitore: max. 25

Protocolli riconosciuti: DIN EN 50494 (auch bezeichnet als SatCR, SCR, UnicableTM, OLTTM. CSS, SCD), DiSEqC 1.2

RICONOSCIMENTO COMANDI SATCR E DISEQC

Area di ricezione: 18 ... 26

Ampiezza: 650 mVSS ($\pm$ 250)

VISUALIZZAZIONE 13 V

Gamma di tensione: 11,5 ... 15

VISUALIZZAZIONE 18 V

Gamma di tensione: 15,5 ... 20

VISUALIZZAZIONE 22 KHZ

Area di ricezione: 18 ... 26

Ampiezza: 650 mVSS ($\pm$ 250)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniRouter SCR-Tester im hochwertigen Aufbewahrungskästchen, manuale d'uso