



Splitter satellitare a 2 vie

Per la distribuzione o la fusione di segnali satellitari in 2 vie

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588032200	argento	0000/3220	60	41	5,5 x 5,4 x 1,7	24 x 27,5 x 1,8

DOTAZIONE TOP

DC-Durchlass

DC-diodenentkoppelt

DiSEqC-tauglich

TECHNIROUTER-tauglich

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

5 - 862 MHz: Typ. 4 (± 1)

950 - 1750 MHz: Typ. 5 ($\pm 1,5$)

1750 - 2150 MHz: Typ. 7 (± 2)

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE

5 - 862 MHz: Typ. 16

950 - 1750 MHz: Typ. 12

1750 - 2150 MHz: Typ. 12

CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: DC-Durchlass

Dotazione top: DC-diodenentkoppelt

Dotazione top: DiSEqC-tauglich

Dotazione top: TECHNIROUTER-tauglich

DATI TECNICI

Ingressi: 1

Uscite: 2

Area di ricezione: 5 ... 2.150

Fattore di schermatura: ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)

Tipo collegamento: F-Buchse

Impedenza: 75

DISACCOPIAMENTO

5 - 862 MHz: Typ. 16 (< 40 MHz = 8 dB)

950 - 1750 MHz: Typ. 15

1750 - 2150 MHz: Typ. 12

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: DC-Durchlass

Dotazione top: DC-diodenentkoppelt

Dotazione top: DiSEqC-tauglich

Dotazione top: TECHNIROUTER-tauglich

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Splitter satellitare a 2 vie