



TechniVision 26 ST

Televisore LCD a 26 pollici con sintonizzatore DVB-S e DTT integrato e Common Interface

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588266445	nero	5026/6404	11,5	8,2	660 x 450 x 100	66 x 49,5 x 20,5	75,5 x 58,5 x 25
4019588266438	nero	5026/6403	9	9	660 x 450 x 100	66 x 49,5 x 20,5	75,5 x 58,5 x 25

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: Alimentatore

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Russo, Olandese, Inglese, Italiano, Ungherese, Greco, Spagnolo, Portoghese, Polacco, Ceco, Svedese, Tedesco, Francese, Turco

Memoria complessiva canali: 4.000

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 75

Temperatura ambiente: 5 35

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out: Si
Altoparlanti: 2

COLLEGAMENTI

HDMI™ (in): 1
Common Interface (CI): 2
Uscita subwoofer: Si
VGA: Si
YUV (ingresso componenti): Si
SCART: 1
S-Video: Si
Video IN: 1
Presa F: 1
RS-232:

COMANDO/COMFORT

Sleep timer: Si
Timer sveglia: Si

CONSUMO ELETTRICO

Classe energetica: D
LED standby: 0,53
Funzionamento: 83
Consumo energetico annuo in stato acceso: 121
Stato spento:
Interruttore di alimentazione: Si

DIMENSIONI / PESO

Peso senza supporto: 7
Profondità apparecchio senza supporto: 100
Larghezza apparecchio senza supporto: 660
Altezza apparecchio senza supporto: 450

DISPLAY

Dimensioni (cm): 66
Formato: 16:9
Rapporto di contrasto: 700:1
Luminosità: 400
Tempo di risposta: 5
Angolo di visione: 150° V / 160° H
Immagine fissa: Si
Zoom: Si
Tipo: TFT-LCD
Dimensioni (pollici): 26
Risoluzione (linee x righe): 1366 x 768
SD: Si

LNB
Alimentazione di corrente LNB: 400
Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby
Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA
DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.2 Sat Channel Router
Modulazione LNB: 22

MODALITÀ HOTEL
Modalità radio: Si
Mix posizioni di canali: Si

SINTONIZZATORE
Tipo di sintonizzatore: DigitalSat und DVB-T-Empfangstuner
Sintonizzatore DVB-S: 1
Sintonizzatore DTT: 1
Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 1
DVB-S: 1 ... 45
Area di ricezione 1: 174 ... 230
Ricezione di: SD (MPEG-2)
Area di ricezione 2: 470 ... 860
Area di ricezione: 950 ... 2.150
Norme video: PAL, SECAM
Area di ricezione: 46 860
Alimentazione di corrente: 5
DVB-S: QPSK
Demodulazione: COFDM
TECHNIROUTER ready: Si
Impedenza in ingresso: 75
Bit rate: 4 32
Modalità di trasmissione: 2k/8k
Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
FEC: Viterbi e Reed-Solomon
Alimentazione elettrica: 0,05

SISTEMI DI CODIFICA
CI: Si

SOSTANZE CONTENUTE
Piombo: Si

SUPPORTO A PARETE
Norme VESA per i supporti a parete: VESA 200 x 100

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
TechniVision 26 ST, Telecomando, Cavo di alimentazione