



## Presa passante RV 600 E

Presa di derivazione satellitare per impianti monocavo. Presa antenna con attenuazione di disaccoppiamento di 10 dB e protezione elettronica da sovraccarico.

| EAN           | Colore  | Cod. art. | Peso (Cartone) | Peso | Apparecchio (LargxAltxProf) | Cartone           |
|---------------|---------|-----------|----------------|------|-----------------------------|-------------------|
| 4019588031821 | argento | 0000/3182 | 96             | 96   | 7 x 7 x 4,5                 | 20,5 x 7,5 x 14,5 |
| 4019588031821 | argento | 0000/3182 | 96             | 96   | 7 x 7 x 4,5                 | 20,5 x 7,5 x 14,5 |

### ATTENUAZIONE DI DISACCOPIAMENTO

Radio (0,15 - 140 MHz): 11

SAT (920 - 2150 MHz): 10

TV (47 - 860 MHz): 10

### FATTORE DI SCHERMATURA

47 - 300 MHz:  $\geq 85$

300 - 470 MHz:  $\geq 80$

470 - 950 MHz:  $\geq 75$

950 - 2150 MHz:  $\geq 55$

### ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

VHF: 1

UHF: 1

Sat: 1,9

### TIPO DI COLLEGAMENTO

Radio: IEC-Buchse

TV: IEC-Stecker

SAT: F-Buchse

### CAMPO DI FREQUENZA

Radio: 87,5 ... 108

SAT: 950 ... 2.150

TV: 47...68/ 118 ... 862

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniPro RV 600-10E