


# SATMAN 650 Plus

Riflettore offset da 65 cm in alluminio con supporto AZ/EL premontato

| EAN | Colore | Cod. art. | Peso (Cartone) | Peso | Apparecchio (LargxAltxProf) | Cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588658806 | beige | 6065/8800 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588658837 | grigio | 6065/8803 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588658844 | rosso | 6065/8804 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588768000 | bianco polare | 6065/8807 | | | | |
| 4019588658820 | beige | 6065/8882 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588638822 | grigio | 6365/8882 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588648821 | rosso | 6465/8882 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588768826 | bianco polare | 6765/8882 | | | | |
| 4019588658882 | beige | 6065/8880 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588638808 | grigio | 6365/8880 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588648883 | rosso | 6465/8880 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588768802 | bianco polare | 6765/8880 | | | | |
| 4019588608986 | beige | 6065/8980 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588638983 | grigio | 6365/8980 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588648982 | rosso | 6465/8980 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |

| EAN | Colore | Cod. art. | Peso (Cartone) | Peso | Apparecchio (LargxAltxProf) | Cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588769809 | bianco polare | 6765/8980 | | | | |

### RUMOROSITÀ

- Intervallo di frequenze inferiore: 0,6 max.
- Intervallo di frequenze superiore: 0,6 max.

### INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

- Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950
- Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

### GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

- Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7
- Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

### LNB

- Alimentazione elettrica verticale: 11,5 - 14,5
- Alimentazione elettrica orizzontale: 16 - 19

### OSCILLATORE LOCALE

- Intervallo di frequenze inferiore: 9,75
- Intervallo di frequenze superiore: 10,7

### DATI TECNICI

- F/D: 0,69
- G/T: 14,5
- Angolo di offset: 27
- Guadagno: 35,7 @11,3 GHz
- Ø asta: 65 max.
- Supporto feed: für UNYSAT-Universal-LNB

### CARATTERISTICHE GENERALI

- Dotazione top: Ausgelegt für den Ein- bis Vielteilnehmerempfang
- Dotazione top: 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Dotazione top: Optimal für Wand- und Dachmontage
- Dotazione top: Zum Vielteilnehmerempfang sind je nach Wunsch TechniSat-Verteilelemente notwendig
- Materiale: Aluminium
- Spessore materiale: 1,5
- Rivestimento: Beidseitig pulverbeschichtet

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Antenna satellitare
- Supporto AZ/EL
- LNB
- Copertura ermetica
- Viti
- Utensile
- Istruzioni di montaggio

## Giudizi dei test SATMAN 650 Plus




Note: Sehr gut | 92,1%
SATVISION (08/2010)




Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)




Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)




Vorgestellt in der INFOSAT-Ausgabe 1/2014.
INFOSAT (1/2014)