



SATMAN 650 Plus

Riflettore offset da 65 cm in alluminio con supporto AZ/EL premontato

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588658806	beige	6065/8800	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658837	grigio	6065/8803	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658844	rosso	6065/8804	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588768000	bianco polare	6065/8807				
4019588658820	beige	6065/8882	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588638822	grigio	6365/8882	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588648821	rosso	6465/8882	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588768826	bianco polare	6765/8882				
4019588658882	beige	6065/8880	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588638808	grigio	6365/8880	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588648883	rosso	6465/8880	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588768802	bianco polare	6765/8880				
4019588608986	beige	6065/8980	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588638983	grigio	6365/8980	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588648982	rosso	6465/8980	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588769809	bianco polare	6765/8980				

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,7

CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: Ausgelegt für den Ein- bis Vielteilnehmerempfang

Dotazione top: 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Dotazione top: Optimal für Wand- und Dachmontage

Dotazione top: Zum Vielteilnehmerempfang sind je nach Wunsch TechniSat-Verteilelemente notwendig

Materiale: Aluminium

Spessore materiale: 1,5

Rivestimento: Beidseitig pulverbeschichtet

DATI TECNICI

F/D: 0,69

G/T: 14,5

Angolo di offset: 27

Guadagno: 35,7 @11,3 GHz

Ø asta: 65 max.

Supporto feed: für UNYSAT-Universal-LNB

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 11,5 - 14,5

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 - 19

RUMOROSITÀ

Intervallo di frequenze inferiore: 0,6 max.

Intervallo di frequenze superiore: 0,6 max.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Antenna satellitare
Supporto AZ/EL
LNB
Copertura ermetica
Viti
Utensile
Istruzioni di montaggio

Giudizi dei test SATMAN 650 Plus



Note: Sehr gut | 92,1%
SATVISION (08/2010)



Vorgestellt in der
INFOSAT-Ausgabe
1/2014.
INFOSAT (1/2014)



Zweiter Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
bei der Leserwahl zum
König-Kunde-Award
2014
(Camping, Cars &
Caravans)



Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)