



Universal V/H LNB

LNB digitale per la ricezione monoutente

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588178946	grigio	0017/8194	200	120	5,8 x 5,8 x 11,3	6,5 x 6,5 x 12

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

DATI TECNICI

Uscite: 1

Amplificazione: 50 ... 65

Impedenza: 75

Supporto feed: 40 mm

Tipo collegamento: F-Buchse

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 11,5 ... 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 19

Modulazione LNB: 22

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentazione elettrica LNB: 11,5 ... 19

Consumo elettrico: max. 190

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

RUMOROSITÀ

Livello del rumore: 0,7

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -30 ... 60

Umidità dell'aria: 10 ... 90

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE