

HDTV 40 Plus - 100Hz

40 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierter Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588640009	silber eloxiert	5640/0500	40 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588640160	schwarz eloxiert	5640/0516	40 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588640054	platin eloxiert	5640/0505	40 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm

DOTAZIONE TOP

- Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
- 2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse
- Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift
- 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
- Netzwerk- und USB-Schnittstelle
- Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V
- Bandumschaltung: 22 kHz
- DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
- Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V
- Stromaufnahme: 400 mA

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL: Ja

AUDIO

- Lautsprechersystem: 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex
- AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (in): 3
- Common Interface (CI): 2
- Smartcard-Leser: Ja
- Subwoofer-Ausgang: Ja
- VGA: Ja
- YUV (in): Ja
- Scart: 2
- S-Video: Ja
- Video Cinch (in): 1
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)
- F-Buchse SAT (in): 2
- IEC (in): Ja
- RS-232:

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- Conax: Ja
- CI: Ja

MASSE UND GEWICHT

- Geräte Tiefe (ohne Fuß): 110 mm
- Geräte Breite (ohne Fuß): 1.005 mm
- Geräte Höhe (ohne Fuß): 715 mm

BILD

- Größe (cm): 102 cm
- Format: 16:9
- Kontrastverhältnis: 3.000:1
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Bild im Bild (PIP): Ja
- Reaktionszeit: 8 ms
- Blickwinkel: 178° / 178°
- Bild und Bild (PAP): Ja
- Standbild: Ja
- Zoom: Ja
- SD: Ja
- 720p: Ja
- Typ: TFT-LCD "Full HD"
- Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080
- HD: Ja
- 1080i: Ja
- Größe (Zoll): 40

ARTIKELINFORMATIONEN

- interne Festplatte: 250 GB
- Optikmerkmale: Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Wecktimer: Ja

HOTELMODE

- individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
- einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja
- Energiekarten-Funktion: Ja
- USB-Cloning-Funktion: Ja
- Multimediaanschlüsse: Ja
- Menüverriegelung: Ja
- Radiomodus: Ja
- Programmplatzmischung: Ja
- Multicode-Fernbedienung: Ja
- Feuerfestes Gehäuse: Ja

UMWELT

- Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Ungarisch, Italienisch, Schwedisch, Niederländisch, Französisch, Englisch, Griechisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Türkisch
- Programmspeicher Gesamt: 5.000
- Regionalprogramm Auswahl: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 44 W
- Energiewerte Software-Aktualisierung: 44 W
- Energieklasse: E
- Energiewerte Standby-Schnellstart: 38 W
- Energiewerte LED: 0,55 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 182 W
- jährl. Energieverbrauch: 266 kWh/annum
- Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W
- Netzschalter: Ja

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteil: intern

TUNER

- Tuner-Typ: Dual-HDTV-Multituner
- Sat (DVB-S2): 2
- Kabel (DVB-C): 2
- Antenne (DVB-T): 2
- Analog: 2
- TECHNIROUTER ready: Ja
- Eingangsimpedanz: 75 Ω
- Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

TUNER - ANALOG

- Frequenzbereich: 46 ... 860 MHz
- Normen Video: PAL, SECAM

TUNER - KABEL

- Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM
- FEC: Reed-Solomon
- Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
- Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud

TUNER - SAT

- Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- DVB-S: QPSK
- FEC: Viterbi und Reed-Solomon
- Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
- Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud
- Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

TUNER - ANTENNE

- Stromversorgung: 5 A
- Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz
- Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
- Demodulation: COFDM
- Spannungsversorgung: 0,05 V
- Bitrate: 4 ... 32 MBit/s
- Übertragungsmodus: 2k/8k

WANDHALTERUNG

- Lochabstände: VESA 400 x 200

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

HDTV 40 Plus - 100 Hz, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Remoty-Fernbedienung inkl. Batterien, Winkelschraubendreher, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen

Giudizi dei test HDTV 40 Plus - 100Hz

