



UNYSAT Universal-SCR 8+6 LNB

LNB monocavo per 8 utenti e 6 uscite legacy aggiuntive

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588109865	grigio	0010/8986	470	416	13,5 x 14,5 x 6	15 x 17 x 7,5

DOTAZIONE TOP

8 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

6 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

SCR-Protokoll gemäß EN 50494

LTE-störsicher

FILTER-NAVIGATION

Numero satelliti: 1

Numero partecipanti: 14

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

Precisione: ± 1

Deviazione di temperatura: $\pm 1,5$

Rumore di fase: -75 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Consumo elettrico: 250

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -40 ... 60

Umidità dell'aria: 10 ... 95

DATI TECNICI

Uscite: 14 ; 8x SCR, 6x Legacy

Supporto feed: Für SATMAN

Skew: -20 ... 20

Impedenza: 75

Amplificazione: 55

Tipo collegamento: F-Buchse

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: 8 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

Dotazione top: 6 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

Dotazione top: SCR-Protokoll gemäß EN 50494

Dotazione top: Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Dotazione top: Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

Dotazione top: LTE-störsicher

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER

Numero di utenti: 14

Numero di posizioni satellitari: 1

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB

Modulazione LNB: 22

DiSEqC: EN50494

Alimentazione elettrica verticale: 11 ... 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 20

RUMOROSITÀ

Livello del rumore: typ. 0,8

USCITA A UN CAVO

Frequenza in uscita: 950 ... 2.150

Numero di canali in uscita: 8

Frequenza dei canali in uscita: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

UNYSAT Universal-SCR 8+6 LNB