

Universal SCR 4+4 LNB

LNB a cavo singolo con 4 uscite legacy

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
nero	4019588083882	0000/8388	282	250	5,4 x 5,4 x 12,4	11 x 13,3 x 6

DOTAZIONE TOP

- 4 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar
- 4 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar
- SCR-Protokoll gemäß EN 50494
- F-Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm
- LTE-störsicher

FILTER-NAVIGATION

- Numero partecipanti: 8
- Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

- Precisione: ± 1
- Deviazione di temperatura: ± 2
- Rumore di fase: -83 @10kHz
- Intervallo di frequenze superiore: 10,6
- Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Consumo elettrico: 250

AMBIENTE

- Temperatura ambiente: -40 ... 70
- Umidità dell'aria: 10 ... 95

DATI TECNICI

- Uscite: 5 ; 1x SCR, 4x Legacy
- Tipo collegamento: F-Buchse
- Supporto feed: 40 mm
- Amplificazione: 57
- Impedenza: 75

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: 4 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar
- Dotazione top: 4 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar
- Dotazione top: SCR-Protokoll gemäß EN 50494
- Dotazione top: F-Anschlüsse
- Dotazione top: Feed-ø 40 mm
- Dotazione top: LTE-störsicher

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA
Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7
Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER
Numero di posizioni satellitari: 1
Numero di utenti: 8

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA
Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150
Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

LNB
Alimentazione elettrica verticale: 11,5 ... 15,5
Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 19
Modulazione LNB: 22
DiSEqC: EN50494

RUMOROSITÀ
Livello del rumore: typ. 0,7

USCITA A UN CAVO
Frequenza in uscita: 950 ... 2.150
Numero di canali in uscita: 4
Frequenza dei canali in uscita: 1284, 1400, 1516, 1632

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Universal-SCR 4+4 LNB