

Splitter satellitare a 2 vie

Per la distribuzione doppia dei segnali TECHNIROUTER senza perdite DC

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588223202	argento	0022/3220	60	41	5,5 x 1,7 x 5,4	5,5 x 1,7 x 5,4

DOTAZIONE TOP

- DC-Durchlass
- DiSEqC-tauglich
- TECHNIROUTER-tauglich

DISACCOPPIAMENTO

- 5 - 862 MHz: Typ. 16 (< 40 MHz = 8 dB)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 15
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 12

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE

- 5 - 862 MHz: Typ. 16
- 950 - 1750 MHz: Typ. 12
- 1750 - 2150 Mhz: Typ. 12

DATI TECNICI

- Ingressi: 1
- Uscite: 2
- Area di ricezione: 5 ... 2.400
- Fattore di schermatura: ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)
- Tipo collegamento: F-Buchse
- Impedenza: 75

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: DC-Durchlass
- Dotazione top: DiSEqC-tauglich
- Dotazione top: TECHNIROUTER-tauglich

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

- 5 - 862 MHz: Typ. 4 (± 1)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 5 (± 1,5)
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 7 (± 2)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Splitter satellitare a 2 vie