



Splitter satellitare a 2 vie

Per la distribuzione doppia dei segnali TECHNIROUTER senza perdite DC

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588223202	argento	0022/3220	60	41	5,5 x 1,7 x 5,4	5,5 x 1,7 x 5,4

DOTAZIONE TOP		
DC-Durchlass	DiSEqC-tauglich	TECHNIROUTER-tauglich
ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO	ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE	DATI TECNICI
5 - 862 MHz: Typ. 4 (± 1)	5 - 862 MHz: Typ. 16	Ingressi: 1
950 - 1750 MHz: Typ. 5 (± 1,5)	950 - 1750 MHz: Typ. 12	Uscite: 2
1750 - 2150 MHz: Typ. 7 (± 2)	1750 - 2150 Mhz: Typ. 12	Area di ricezione: 5 ... 2.400
		Fattore di schermatura: ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)
		Tipo collegamento: F-Buchse
		Impedenza: 75
DISACCOUPIAMENTO	DOTAZIONE TOP	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
5 - 862 MHz: Typ. 16 (< 40 MHz = 8 dB)	Dotazione top: DC-Durchlass	Splitter satellitare a 2 vie
950 - 1750 MHz: Typ. 15	Dotazione top: DiSEqC-tauglich	
1750 - 2150 MHz: Typ. 12	Dotazione top: TECHNIROUTER-tauglich	