



TECHNITENNE 60

Antenna DigitalSat in acciaio da 60 cm con LNB doppio

EAN	Colore	Cod. art.	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588136823	antracite	1360/2882	2,1	56 x 65 x 50	58 x 65,4 x 13,4
4019588106826	grigio chiaro	1060/2882	2,1	56 x 65 x 50	58 x 65,4 x 13,4

FILTER-NAVIGATION

Dotazione: con LNB

Numero partecipanti: 2

Diametro: 60

Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

Precisione: ± 1

Deviazione di temperatura: $\pm 0,5$

Rumore di fase: -75 @10kHz

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale: Stahl

Spessore materiale: 0,5

Rivestimento: lackiert

DATI TECNICI

Misura nominale: 0,56

F/D: 0,49

G/T: 14,5

Guadagno: 35,3 ; bei 11,3GHz

Angolo di offset: 27,77

Ø asta: 32 ... 50

Supporto feed: 40 mm

Uscite: 2

Tipo collegamento: F-Buchse

Impedenza: 75

Amplificazione: 58 ... 64 (LNB)

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 10,5 ... 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 23

Modulazione LNB: 22

INDICATO PER

Numero di posizioni satellitari: 1

Numero di utenti: 2

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TECHNITENNE 60, LNB universale doppio,
istruzioni di montaggio