



MultyVision 32

Full HD-Digitalfernseher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.

Disco rigido	Peso senza supporto	EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
500	13	4019588732063	argento	5732/0306	21	15,5	770 x 533 x 71	77 x 58,5 x 15,4	88 x 81 x 2,5
500	13	4019588732162	titanio	5732/0316	21	15,5	770 x 533 x 71	77 x 58,5 x 15,4	88 x 81 x 25

DOTAZIONE TOP

Multi-sintonizzatore Dual HDTV (digital sat, cavo, DTT)

Display LED con orologio

Disco rigido da 500 GB integrato/Timeshift

2 CI+ (compatibile con HD+ e Tivù Sat)

Design elegante e raffinato con supporto girevole

UPnP/DLNA/accesso remoto mediante rete locale e Internet

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Sì

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: Alimentatore

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Greco, Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Spagnolo, Ceco, Turco, Ungherese

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Sì

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 ... 75

Temperatura ambiente: 5 ... 35

COLLEGAMENTI

HDMI™ (in): 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)

HDMI™ (out): 1

Lettore schede SIM: Si

Lettore smartcard: Si (Conax)

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si (Adapter)

Uscita audio digitale ottica: Si (Toslink)

Ingresso audio digitale (S/PDIF): Si (Adapter)

Uscita audio analogica (RCA): Si (3,5mm Klinke)

Ingresso AV: Si (Front)

Audio in / AUX in: Si (3,5mm Klinke)

VGA: Si

YUV (ingresso componenti): Si (Adapter)

SCART: 1 (Adapter)

Ethernet 10/100: Si (RJ-45)

Presa F: 2

Presa IEC: Si

SDCard: Si

AUDIO

Altoparlanti: 2 x altoparlanti a banda larga con bass reflex

AC3 Dolby Digital bitstream out: Si

COMANDO/COMFORT

Timer sveglia: Si

Sleep timer: Si

Ora: Si

CARATTERISTICHE GENERALI

Disco rigido: 500

Ottica: Ultrapiatto 55 mm

CONSUMO ELETTRICO

Aggiornamento SFIplus: 31

Aggiornamento del software: 31

Classe energetica: B

Avvio rapido da standby: 26

LED standby: 0,46

Funzionamento: 64

Consumo energetico annuo in stato acceso: 89

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

Non contiene mercurio: Si

DIMENSIONI / PESO

Larghezza apparecchio senza supporto: 770

Altezza apparecchio senza supporto: 533

Profondità apparecchio senza supporto: 71

Peso senza supporto: 13

DISPLAY

Dimensioni (cm): 81

Frequenza: 100

Formato: 16:9

Rapporto di contrasto: 5.000:1

Luminosità: 450

Tempo di risposta: 6

Angolo di visione: 178° / 178°

Immagine e immagine (PAP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Immagine nell'immagine (PIP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Immagine fissa: Si

Zoom: Si

Tipo: Edge LED LCD

720p: Si

Dimensioni (pollici): 32

Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080

SD: Si

HD: Si

1080i: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Multi-sintonizzatore Dual HDTV (digital sat, cavo, DTT)

Dotazione top: Disco rigido da 500 GB integrato/Timeshift

Dotazione top: Design elegante e raffinato con supporto girevole

Dotazione top: Display LED con orologio

Dotazione top: 2 CI+ (compatibile con HD+ e Tivù Sat)

Dotazione top: UPnP/DLNA/accesso remoto mediante rete locale e Internet

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Codec video: MPEG-1, MPEG-2, H.264

Formati video: TS, MPG, TS4, VOB

JPEG: Si

Formati audio: MP2, MP3

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 14

Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby

Modulazione LNB: 22

Alimentazione di corrente LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

MODALITÀ HOTEL

Schermata iniziale personalizzata: Si

Ora di accensione impostabile: Si

Funzione schede energetiche: Si

Funzione clonazione USB: Si

Prese multimediali: Si

Blocco del menu: Si

Orologio LED integrato: Si

Modalità radio: Si

Mix posizioni di canali: Si

Telecomando Multicode: Si

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: Doppel-QuattroTuner
Sintonizzatore DVB-S: 2
Sintonizzatore DVB-C: 2
Sintonizzatore DTT: 2
Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 2
Ricezione di: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Impedenza in ingresso: 75
Area di ricezione: 950 ... 2.150
DVB-S: QPSK
DVB-S: 1 ... 45
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 10 ... 31
FEC: Viterbi e Reed-Solomon
Area di ricezione: 51 ... 858
Demodulazione: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Baud rate: 1,7 ... 7
FEC: Reed-Solomon (204, 188)
Area di ricezione 1: 174 ... 230
Area di ricezione 2: 470 ... 862
Demodulazione: COFDM
Modalità di trasmissione: 2k/8k
Bit rate: 4,98 ... 31,67
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Alimentazione elettrica: 5
Alimentazione di corrente: 0,03
Area di ricezione: 47 ... 862
Norme video: PAL B/G, D/K, L/L, I
TECHNIROUTER ready: Si

SISTEMI DI CODIFICA

Conax: Si
CI+: Si

SOSTANZE CONTENUTE

Piombo: Si

SUPPORTO A PARETE

Norme VESA per i supporti a parete: VESA 200 x 200
--

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

MultyVision, Supporto,Cavo di alimentazione, Telecomando TechniControl Plus incl. batterie, Remoty Plus, Adattatore multi audio/video, Set di pulizia, Manuale di istruzioni
--