



Universal-Quattro-Switch-LNB

LNB digitale per la ricezione a 4 utenti

EAN	Colore	Cod. art.
4019588208988	nero	0020/8980

DOTAZIONE TOP		
Ultra low noise - Rauscharm	Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse	Feed-ø 40 mm
FILTER-NAVIGATION	OSCILLATORE LOCALE	ALIMENTAZIONE DI CORRENTE
Numero satelliti: 1	Intervallo di frequenze inferiore: 9,75	Alimentazione elettrica LNB: 10,5 ... 19,5
Numero partecipanti: 4	Intervallo di frequenze superiore: 10,6	Consumo elettrico: max. 150
	Precisione: ± 1	
	Deviazione di temperatura: ± 1	
	Rumore di fase: -80 @10kHz	
AMBIENTE	DATI TECNICI	DOTAZIONE TOP
Temperatura ambiente: -40 ... 70	Uscite: 4	Dotazione top: Ultra low noise - Rauscharm
Umidità dell'aria: 10 ... 95	Impedenza: 75	Dotazione top: Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse
	Amplificazione: 55 ... 67	Dotazione top: Feed-ø 40 mm
	Tipo collegamento: F-Buchse	
	Supporto feed: 40 mm	
GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA	INDICATO PER	INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA
Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7	Numero di utenti: 4	Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950
Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75	Numero di posizioni satellitari: 1	Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB

Modulazione LNB: 22

Alimentazione elettrica verticale: 10,5 ... 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 19,5

RUMOROSITÀ

Intervallo di frequenze inferiore: 0,7 max.

Intervallo di frequenze superiore: 0,7 max.

Livello del rumore: typ. 0,9

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

LNB universale Quattro-Switch