

Universal-Quattro-Switch-LNB

LNB digitale per la ricezione a 4 utenti

EAN	Colore	Cod. art.
4019588208988	nero	0020/8980

DOTAZIONE TOP

- Ulta low noise - Rauscharm
- Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm

FILTER-NAVIGATION

- Numero satelliti: 1
- Numero partecipanti: 4

OSCILLATORE LOCALE

- Intervallo di frequenze inferiore: 9,75
- Intervallo di frequenze superiore: 10,6
- Precisione: ± 1
- Deviazione di temperatura: ± 1
- Rumore di fase: -80 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Alimentazione elettrica LNB: 10,5 ... 19,5
- Consumo elettrico: max. 150

AMBIENTE

- Temperatura ambiente: -40 ... 70
- Umidità dell'aria: 10 ... 95

DATI TECNICI

- Uscite: 4
- Impedenza: 75
- Supporto feed: 40 mm
- Amplificazione: 55 ... 67
- Tipo collegamento: F-Buchse

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: Ulta low noise - Rauscharm
- Dotazione top: Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse
- Dotazione top: Feed-ø 40 mm

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

- Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7
- Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER

- Numero di utenti: 4
- Numero di posizioni satellitari: 1

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

- Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950
- Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB
Modulazione LNB: 22
Alimentazione elettrica verticale: 10,5 ... 14
Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 19,5

RUMOROSITÀ
Intervallo di frequenze inferiore: 0,7 max.
Intervallo di frequenze superiore: 0,7 max.
Livello del rumore: typ. 0,9

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
LNB universale Quattro-Switch