



MultyVision 40

Full HD-Digitalfernseher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.

Disco rigido	Peso senza supporto	EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
500	17	4019588740068	argento	5740/0306	28	20	955 x 638 x 61	95,5 x 69,2 x 22	113 x 92 x 30
500	17	4019588740167	titanio	5740/0316	28	20	955 x 638 x 61	95,5 x 69,2 x 22	113 x 92 x 30

DOTAZIONE TOP

Multi-sintonizzatore Dual HDTV (digital sat, cavo, DTT)

Display LED con orologio

Disco rigido da 500 GB integrato/Timeshift

2 CI+ (compatibile con HD+ e Tivù Sat)

Design elegante e raffinato con supporto girevole

UPnP/DLNA/accesso remoto mediante rete locale e Internet

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Sì

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentatore: Alimentatore

Frequenza: 50

Tensione nominale: 230

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Greco, Italiano, Tedesco, Ungherese, Svedese, Francese, Turco, Russo, Olandese, Spagnolo, Portoghese, Polacco, Inglese, Ceco

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Sì

AMBIENTE
Umidità dell'aria: 10 - 75
Temperatura ambiente: 5 - 35

COLLEGAMENTI
HDMI™ (in): 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)
HDMI™ (out): 1
Lettore smartcard: Si (Conax)
Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si (Adapter)
Uscita audio digitale ottica: Si (Toslink)
Ingresso audio digitale (S/PDIF): Si (Adapter)
Uscita audio analogica (RCA): Si (3.5mm Klinke)
Ingresso AV: Si (Front)
Audio in / AUX in: Si (3.5mm Klinke)
VGA: Si
YUV (ingresso componenti): Si (Adapter)
SCART: 1
Ethernet 10/100: Si (RJ-45)
Presa F: 2
Presa IEC: Si
SDCard: Si

DIMENSIONI / PESO
Profondità apparecchio senza supporto: 61
Larghezza apparecchio senza supporto: 955
Altezza apparecchio senza supporto: 638
Peso senza supporto: 17

AUDIO
Altoparlanti: 2 x altoparlanti a banda larga con bass reflex
AC3 Dolby Digital bitstream out: Si

COMANDO/COMFORT
Ora: Si
Sleep timer: Si
Timer sveglia: Si

DISPLAY
Dimensioni (cm): 102
Frequenza: 200
Formato: 16:9
Rapporto di contrasto: 5.000:1
Luminosità: 450
Immagine nell'immagine (PIP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Tempo di risposta: 6
Angolo di visione: 178° / 178°
Immagine e immagine (PAP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Immagine fissa: Si
Zoom: Si
Tipo: Edge LED LCD
720p: Si
Dimensioni (pollici): 40
Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080
SD: Si
HD: Si
1080i: Si

CARATTERISTICHE GENERALI
Disco rigido: 500
Ottica: Ultrapiatto 55 mm

CONSUMO ELETTRICO
Aggiornamento SFIplus: 31
Aggiornamento del software: 31
Classe energetica: B
Avvio rapido da standby: 24
LED standby: 0,46
Funzionamento: 94
Consumo energetico annuo in stato acceso: 130
Stato spento:
Interruttore di alimentazione: Si
Non contiene mercurio: Si

DOTAZIONE TOP
Dotazione top: Multi-sintonizzatore Dual HDTV (digital sat, cavo, DTT)
Dotazione top: Disco rigido da 500 GB integrato/Timeshift
Dotazione top: Design elegante e raffinato con supporto girevole
Dotazione top: Display LED con orologio
Dotazione top: 2 CI+ (compatibile con HD+ e Tivù Sat)
Dotazione top: UPnP/DLNA/accesso remoto mediante rete locale e Internet

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Codec video: MPEG-1, MPEG-2, H.264

Formati video: TS, MPG, TS4, VOB

JPEG: Sì

Formati audio: MP2, MP3

LNB

Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA

Modulazione LNB: 22

Alimentazione di corrente LNB: 400 mA max. kurzschlussfest 400

Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby

DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

MODALITÀ HOTEL

Schermata iniziale personalizzata: Sì

Ora di accensione impostabile: Sì

Funzione schede energetiche: Sì

Funzione clonazione USB: Sì

Prese multimediali: Sì

Blocco del menu: Sì

Orologio LED integrato: Sì

Modalità radio: Sì

Mix posizioni di canali: Sì

Telecomando Multicode: Sì

Alloggiamento ignifugo: Sì

SINTONIZZATORE

Sintonizzatore DVB-S: 2

Sintonizzatore DVB-C: 2

Sintonizzatore DTT: 2

Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 2

FEC: Reed-Solomon

Demodulazione: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

DVB-S: QPSK

Baud rate: 1,7 ... 7

DVB-S2: 10 ... 31

Bit rate: 4 ... 32

Alimentazione elettrica: 5

DVB-S: 1 ... 45

FEC: Viterbi e Reed-Solomon

Area di ricezione 2: 470 ... 860

Modalità di trasmissione: 2k/8k

Area di ricezione 1: 174 ... 230

Alimentazione di corrente: 0,03

Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

Norme video: B/G stereo, D/K mono, L/L, I

TECHNIROUTER ready: Sì

DVB-S2: QPSK - 8PSK

Impedenza in ingresso: 75

Demodulazione: COFDM

Area di ricezione: 51 ... 858

Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Area di ricezione: 950 ... 2.150

Area di ricezione: 47 ... 862

SISTEMI DI CODIFICA

Conax: Sì

CI+: Sì

SOSTANZE CONTENUTE

Piombo: Sì

SUPPORTO A PARETE

Norme VESA per i supporti a parete: VESA 400 x 400

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

MultyVision, Supporto, Cavo di alimentazione, Telecomando TechniControl Plus incl. batterie, Remoty Plus, Adattatore multi audio/video, Set di pulizia, Manuale di istruzioni