



DIGIDISH 45

Grazie alla forma particolare del riflettore, la capacità di ricezione del DigiDish 45 è migliore rispetto a molti riflettori da 60 cm, ciò nonostante le sue dimensioni decisamente più ridotte.

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588453821	grigio ardesia	1345/2882	3,7	2,9	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588478824	bianco polare	1745/2882	2,8	3	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588452824	beige	1045/2882	3,5	2,9	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588542822	giallo con smiley	1545/2882	3,7	2,9		51 x 51 x 23
4019588448827	rosso mattone	1445/2882	3,7	2,9	45 x 48	51 x 51 x 23

DOTAZIONE TOP

Nur 45 cm klein	1 oder 2 Teilnehmer	1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.	Optimal für Boden- und Wandmontage	

FILTER-NAVIGATION

Dotazione: con LNB
Diametro: 45
Numero partecipanti: 2
Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75
Intervallo di frequenze superiore: 10,7

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentazione elettrica LNB: 11,5 ... 19
Consumo elettrico: max. 190

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale: Aluminium

Spessore materiale: 1

Rivestimento: Beidseitig pulverbeschichtet

con supporto a parete: Si

DATI TECNICI

Misura nominale: 0,45

F/D: 0,6

Angolo di offset: 30

Guadagno: 32,2 @11,3 GHz

Supporto feed: 40 mm

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Nur 45 cm klein

Dotazione top: 1 oder 2 Teilnehmer

Dotazione top: 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Dotazione top: Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Dotazione top: Optimal für Boden- und Wandmontage

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER

Numero di posizioni satellitari: 1

Numero di utenti: 2

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 - 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 - 2.150

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 11,5 - 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 - 19

Modulazione LNB: 22

RUMOROSITÀ

Intervallo di frequenze inferiore: 0,7 max.

Intervallo di frequenze superiore: 0,7 max.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Digi Dish 45, LNB, Viti, Utensile, Montaggio a parete, Istruzioni di installazione

Giudizi dei test DIGIDISH 45



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)