



MultyVision 46

Televisore digitale Full HD eLED con multi-sintonizzatore Dual HDTV per la ricezione di canali TV analogici e digitali. Modulo DVR per la registrazione di programmi televisivi e radiofonici HD e standard.

Disco rigido	Peso senza supporto	EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
500	19,5	4019588746060	nero / argento metallizzato	5746/0306	31,5	23	1.090 x 713 x 61	109 x 76,5 x 22	125 x 100 x 30
500	19,5	4019588746169	nero / titanio metallizzato	5746/0316	31,5	23	1.090 x 713 x 61	109 x 76,5 x 22	125 x 100 x 30

DOTAZIONE TOP

Multi-sintonizzatore Dual HDTV (digital sat, cavo, DTT)

Display LED con orologio

Disco rigido da 500 GB integrato/Timeshift

2 CI+ (compatibile con HD+ e Tivù Sat)

Design elegante e raffinato con supporto girevole

UPnP/DLNA/accesso remoto mediante rete locale e Internet

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Sì

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentatore: Alimentatore

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Ceco, Ungherese, Greco, Tedesco, Svedese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Francese, Russo, Turco, Polacco, Olandese, Inglese

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Sì

AMBIENTE Temperatura ambiente: 5 - 35 Umidità dell'aria: 10 - 75	AUDIO Altoparlanti: 2 x altoparlanti a banda larga con bass reflex AC3 Dolby Digital bitstream out: Si	CARATTERISTICHE GENERALI Disco rigido: 500 Ottica: Ultrapiatto 55 mm
COLLEGAMENTI HDMI™ (in): 3 (davon 1 x HDMI Mini Front) HDMI™ (out): 1 Lettore smartcard: Si (Conax) Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si (Adapter) Uscita audio digitale ottica: Si (Toslink) Ingresso audio digitale (S/PDIF): Si (Adapter) Uscita audio analogica (RCA): Si (3.5mm Klinke) Ingresso AV: Si (Front) Audio in / AUX in: Si (3.5mm Klinke) VGA: Si YUV (ingresso componenti): Si (Adapter) SCART: 1 (Adapter) Ethernet 10/100: Si (RJ-45) Presa F: 2 Presa IEC: Si SDCard: Si	COMANDO/COMFORT Ora: Si Timer sveglia: Si Sleep timer: Si	CONSUMO ELETTRICO Aggiornamento SFIplus: 37 Aggiornamento del software: 36 Classe energetica: B Avvio rapido da standby: 25 LED standby: 0,46 Funzionamento: 120 Consumo energetico annuo in stato acceso: 166 Stato spento: Interruttore di alimentazione: Si
DIMENSIONI / PESO Profondità apparecchio senza supporto: 61 Larghezza apparecchio senza supporto: 1.090 Altezza apparecchio senza supporto: 713 Peso senza supporto: 22,5	DISPLAY Dimensioni (cm): 117 Frequenza: 200 Formato: 16:9 Rapporto di contrasto: 5.000:1 Luminosità: 450 Immagine nell'immagine (PIP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) Tempo di risposta: 6 Angolo di visione: 178° / 178° Immagine e immagine (PAP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) Immagine fissa: Si Zoom: Si 1080i: Si 720p: Si Dimensioni (pollici): 46 SD: Si Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080 HD: Si Tipo: Edge LED LCD	DOTAZIONE TOP Dotazione top: Multi-sintonizzatore Dual HDTV (digital sat, cavo, DTT) Dotazione top: Disco rigido da 500 GB integrato/Timeshift Dotazione top: Design elegante e raffinato con supporto girevole Dotazione top: Display LED con orologio Dotazione top: 2 CI+ (compatibile con HD+ e Tivù Sat) Dotazione top: UPnP/DLNA/accesso remoto mediante rete locale e Internet

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Codec video: MPEG-1, MPEG-2, H.264

Formati video: TS, MPG, TS4, VOB

JPEG: Sì

Formati audio: MP2, MP3

LNB

DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat
Channel Router

Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza
carico, >11,5 V a 400 mA

Modulazione LNB: 22

Alimentazione di corrente LNB: 400 mA max.
kurzschlussfest 400

Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V
senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento
LNB in modalità di standby

MODALITÀ HOTEL

Schermata iniziale personalizzata: Sì

Ora di accensione impostabile: Sì

Funzione schede energetiche: Sì

Funzione clonazione USB: Sì

Prese multimediali: Sì

Blocco del menu: Sì

Orologio LED integrato: Sì

Modalità radio: Sì

Mix posizioni di canali: Sì

Telecomando Multicode: Sì

Alloggiamento ignifugo: Sì

SINTONIZZATORE

Sintonizzatore DVB-S: 2

Sintonizzatore DVB-C: 2

Sintonizzatore DTT: 2

Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 2

DVB-S2: 10 ... 31

Demodulazione: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Bit rate: 4 ... 32

Impedenza in ingresso: 75

FEC: Reed-Solomon

Alimentazione elettrica: 5

DVB-S: 1 ... 45

Alimentazione di corrente: 0,03

TECHNIROUTER ready: Sì

FEC: Viterbi e Reed-Solomon

Area di ricezione 2: 470 ... 860

Modalità di trasmissione: 2k/8k

Demodulazione: COFDM

Baud rate: 1,7 ... 7

Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

Area di ricezione: 950 ... 2.150

Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Norme video: B/G stereo, D/K mono, L/L, I

Area di ricezione: 47 ... 862

DVB-S: QPSK

DVB-S2: QPSK - 8PSK

Area di ricezione 1: 174 ... 230

Area di ricezione: 51 ... 858

SISTEMI DI CODIFICA

Conax: Sì

CI+: Sì

SOSTANZE CONTENUTE

Piombo: Sì

SUPPORTO A PARETE

Norme VESA per i supporti a parete: VESA 400 x 400

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

MultyVision 46, Supporto, Cavo di alimentazione, TechniControl Plus incl. batterie, Remoty Plus, Adattatore multi audio/video, Set di pulizia, Manuale di istruzioni