

SATMAN 65 PLUS mit UNYSAT-V/H-LNB

65 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
polarweiß	4019588679801	2765/9800	6,4 kg	4 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
beige	4019588069800	2065/9800	6,4 kg	4 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
gelb mit Smiley	4019588569805	2565/9800	6,4 kg	4 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
schiefergrau	4019588369801	2365/9800	6,4 kg	4 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
ziegelrot	4019588469808	2465/9800	6,4 kg	4 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm

DOTAZIONE TOP

- 65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- 1 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 11,5 - 14,5 V
- Horizontal: 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1,5 mm
- Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

RAUSCHMASS

- Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.
- Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 1

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,65 m

F/D: 0,69

G/T: 14,5 dBk

Offsetwinkel: 27 °

Gewinn: 35,7 dBi @11,3 GHz

Mast Ø: 65 mm max.

Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DigitalSat-Antenne SATMAN 65, AZ/EL-Halterung, UNYSAT LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung