

SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Twin-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
beige	4019588858824	6085/8882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
Tannengrün	4019588858220	6285/8882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
Schiefergrau	4019588858206	6385/8882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
Ziegelrot	4019588858244	6485/8882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
polarweiß	4019588858275	6785/8882	8,8 kg	5,2 kg		
gelb mit Smiley	4019588588820	6585/8882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	87 x 95 x 24 cm
Ziegelrot	4019588489820	6485/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
polarweiß	4019588789821	6785/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
gelb mit Smiley	4019588589827	6585/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
beige	4019588089822	6085/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
Schiefergrau	4019588389823	6385/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
Tannengrün	4019588289826	6285/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm

DOTAZIONE TOP

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)	1 oder 2 Teilnehmer	1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
Optimal für Wand- und Dachmontage	LNB mit Wetterschutzgehäuse	

RAUSCHMASS	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	EINGANGSFREQUENZBEREICH
Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.	Low-Band: 950 ... 1.950 MHz	Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.	High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz	High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

LNB-STEUERUNG	LOKAL OSCILLATOR	TECHNISCHE DATEN
Vertikal: 11,5 - 14,5 V	Low-Band: 9,75 GHz	Nennmaß: 0,85 m
Horizontal: 16 - 19 V	High-Band: 10,7 GHz	F/D: 0,67
		G/T: 17,2 dBk
		Offsetwinkel: 21 °
		Gewinn: 38,2 dBi @11,3 GHz
		Mast Ø: 65 mm max.
		Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

GEEIGNET FÜR	ALLGEMEINE MERKMALE	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Anzahl Teilnehmer: 2	Material: Aluminium	DigitalSat-Antenne SATMAN 850, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung
Anzahl Orbitpositionen: 1	Materialstärke: 1,6 mm	
	Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet	

Giudizi dei test SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Twin-LNB



Note: Gut | 88,7 %
SATVISION (04/2012)



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)