

SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588189805	beige	6085/8980	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588289802	Tannengrün	6285/8980	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588389809	Schiefergrau	6385/8980	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588489806	Ziegelrot	6485/8980	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588858978	polarweiß	6785/8980	8,8 kg	5,2 kg		
4019588589803	gelb mit Smiley	6585/8980	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	87 x 95 x 24 cm

DOTAZIONE TOP

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- 1 bis 4 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

RAUSCHMASS

- Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.
- Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

LNB-STEUERUNG
Vertikal: 11,5 - 14,5 V
Horizontal: 16 - 19 V

LOKAL OSCILLATOR
Low-Band: 9,75 GHz
High-Band: 10,7 GHz

TECHNISCHE DATEN
F/D: 0,67
G/T: 17,2 dBk
Offsetwinkel: 21 °
Gewinn: 38,2 dBi @11,3 GHz
Mast Ø: 65 mm max.
Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

ALLGEMEINE MERKMALE
Material: Aluminium
Materialstärke: 1,6 mm
Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
DigitalSat-Antenne SATMAN 850, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung

Giudizi dei test SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Quattro-Switch-LNB



Note: Gut | 88,7 %
SATVISION (04/2012)



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)



Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)