



MultyVision 32 ISIO

Internetfähige Full HD ISIO-NetSeher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.

Disco rigido	Peso senza supporto	EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
1.000	13,5	4019588832060	argento	5832/0306	20,9	15	770 x 533 x 71	77 x 58,5 x 15,4	88 x 81 x 25
1.000	13,5	4019588832169	titanio	5832/0316	20,9	15,62	770 x 533 x 71	77 x 58,5 x 15,4	88 x 81 x 25

DOTAZIONE TOP

Multi-sintonizzatore Dual HDTV (digital sat, cavo, DTT)

Display LED con orologio

Disco rigido da 1 TB integrato

2 CI+ (compatibile con HD+ e Tivù Sat)

Design elegante e raffinato con supporto girevole

UPnP / DLNA / accesso remoto mediante rete locale e Internet

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Sì

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: Alimentatore

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Greco, Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Spagnolo, Ceco, Turco, Ungherese

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Sì

AMBIENTE Umidità dell'aria: 10 ... 75 Temperatura ambiente: 5 ... 35	AUDIO Altoparlanti: 2 x altoparlanti a banda larga con bass reflex AC3 Dolby Digital bitstream out: Si	CARATTERISTICHE GENERALI Disco rigido: 1.000 Ottica: Ultrapiatto 55 mm
COLLEGAMENTI HDMI™ (in): 3 (davon 1 x HDMI Mini Front) HDMI™ (out): 1 Lettore smartcard: Si (Conax) Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si (Adapter) Uscita audio digitale ottica: Si (Toslink) Ingresso audio digitale (S/PDIF): Si (Adapter) Uscita audio analogica (RCA): Si (3,5mm Klinke) Ingresso AV: Si (Front) Audio in / AUX in: Si (3,5mm Klinke) VGA: Si YUV (ingresso componenti): Si (Adapter) SCART: 1 (Adapter) Ethernet 10/100: Si (RJ-45) Presa F: 2 Presa IEC: Si SDCard: Si	COMANDO/COMFORT Timer sveglia: Si Sleep timer: Si Ora: Si	CONSUMO ELETTRICO Aggiornamento SFIplus: 37 Aggiornamento del software: 37 Classe energetica: C Avvio rapido da standby: 32 LED standby: 0,46 Funzionamento: 70 Consumo energetico annuo in stato acceso: 97 Stato spento: Interruttore di alimentazione: Si Non contiene mercurio: Si
DIMENSIONI / PESO Larghezza apparecchio senza supporto: 770 Altezza apparecchio senza supporto: 533 Peso senza supporto: 13,5 Profondità apparecchio senza supporto: 71	DISPLAY Dimensioni (cm): 81 Frequenza: 100 Formato: 16:9 Rapporto di contrasto: 5.000:1 Immagine nell'immagine (PIP): Si (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) Luminosità: 450 Tempo di risposta: 6 Angolo di visione: 178° / 178° Immagine e immagine (PAP): Si (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) Immagine fissa: Si Zoom: Si 720p: Si 1080i: Si Tipo: Full-HD eLED HD: Si SD: Si Dimensioni (pollici): 32 Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080	DOTAZIONE TOP Dotazione top: Multi-sintonizzatore Dual HDTV (digital sat, cavo, DTT) Dotazione top: Disco rigido da 1 TB integrato Dotazione top: Design elegante e raffi nato con supporto girevole Dotazione top: Display LED con orologio Dotazione top: 2 CI+ (compatibile con HD+ e Tivù Sat) Dotazione top: UPnP / DLNA / accesso remoto mediante rete locale e Internet

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Codec video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora

Formati video: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, AVI

Formati immagine: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formati audio: AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG

MODALITÀ HOTEL

Schermata iniziale personalizzata: Sì

Ora di accensione impostabile: Sì

Funzione schede energetiche: Sì

Funzione clonazione USB: Sì

Prese multimediali: Sì

Blocco del menu: Sì

Orologio LED integrato: Sì

Modalità radio: Sì

Mix posizioni di canali: Sì

Telecomando Multicode: Sì

Alloggiamento ignifugo: Sì

INTERNET/RETE

Supporto HTML 5: Sì

HbbTV: Sì

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: Doppel-QuattroTuner

Sintonizzatore DVB-S: 2

Sintonizzatore DVB-C: 2

Sintonizzatore DTT: 2

Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 2

Ricezione di: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Impedenza in ingresso: 75

Area di ricezione: 950 ... 2.150

DVB-S: QPSK

DVB-S: 1 ... 45

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: Viterbi e Reed-Solomon

Area di ricezione: 51 ... 858

Demodulazione: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Baud rate: 1,7 ... 7

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Area di ricezione 1: 174 ... 230

Area di ricezione 2: 470 ... 862

Demodulazione: COFDM

Modalità di trasmissione: 2k/8k

Bit rate: 4,98 ... 31,67

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Alimentazione elettrica: 5

Alimentazione di corrente: 0,03

Area di ricezione: 47 ... 862

Norme video: PAL B/G, D/K, L/L, I

TECHNISELECT K: Sì

TECHNIROUTER ready: Sì

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 14

Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby

Modulazione LNB: 22

Alimentazione di corrente LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

SISTEMI DI CODIFICA

Conax: Sì

CI+: Sì

SOSTANZE CONTENUTE

Piombo: Si

SUPPORTO A PARETE

Norme VESA per i supporti a parete: VESA 200 x 200

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

MultyVision ISIO, Supporto, Cavo di alimentazione, Telecomando TechniControl Plus incl. batterie, Remoty Plus, Adattatore multi audio/video, Set di pulizia, Manuale di istruzioni